

## PARATHOM PIN G4 30 2.4 W/827 G4

PARATHOM LED PIN G4 12 V | 12 V LED lamper med retrofit med G4 sokkel



### Bruksområder

- Stemningsfull aksentbelysning i hele hjemmet
- Butikker, hoteller og restauranter
- Foaajeer, kontorer
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

### Produktfordeler

- Lavt energiforbruk
- Ideell for dekorativ og frittbyggende applikasjoner

### Produktegenskaper

- Kvikksølvfrie lamper



## Teknisk data

### Elektriske data

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Konstruksjonseffekt (watt)            | 2,40 W     |
| Nominell effekt                       | 2,40 W     |
| Nominell spenning                     | 12,0 V     |
| Driftfrekvens                         | 50...60 Hz |
| Effektfaktor $\lambda$                | > 0,50     |
| Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt | 28 W       |


### Photometrical data

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Nominell lysytelse (lumen)       | 300 lm                    |
| Angitt lysytelse                 | 300 lm                    |
| Fargetemperatur                  | 2700 K                    |
| Fargegjengivelsesindeks Ra       | $\geq 80$                 |
| Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1     | Warm White                |
| Standardavvik av fargeavstemning | $\leq 6$ sdc <sub>m</sub> |

### Lystekniske data

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Oppvarmingstid (60 %) | < 0,50 s |
| Utstrålingsvinkel     | 300,00 ° |
| Starttid              | < 0,5 s  |

### Mål og vekt



|              |         |
|--------------|---------|
| Total lengde | 44,0 mm |
| Diameter     | 14,0 mm |
| Ytterkolbe   | T14     |
| Lengde       | 44,0 mm |

## Produkt datablad

### Levetid

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Nominell levetid på lampen               | 15000 h |
| Angitt levetid på lampen                 | 15000 h |
| Antall tenn sykluser                     | 100000  |
| Lumen vedlikeholdsfaktor ved endt leveti | 0,70    |
| Lumen maintenance at end of service life | 0,70    |

### Ytterligere produktdata

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sokkel (standard betegnelse)      | G4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lyskildens kvikksølvinnhold       | 0,0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                      | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Design / versjon                  | Matt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Appropriate disposal acc. to WEEE | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fotnote bare for produktet        | Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier. |

### Egenskaper

|        |    |
|--------|----|
| Dimbar | No |
|--------|----|

### Sertifikater og standarder

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Energy efficiency class | A++         |
| Energy consumption      | 3 kWh/1000h |

### Landsspesifikke kategoriseringer

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| ILCOS        | DRT/F-2,4/827-12-G4-14/44 |
| Ordreferanse | LEDPPIN30 2,4W/           |

### Logistikk data

| Product kode  | Produkt beskrivelse             | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Volum                | Brutto vekt |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4052899964372 | PARATHOM PIN G4 30 2.4 W/827 G4 | NO: VS 20                     | 150 mm x 122 mm x 77 mm               | 1.41 dm <sup>3</sup> | 236.00 g    |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## Produkt datablad

---

### Referanser / Lenker

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

▶ [www.ledvance.com/ledlamps](http://www.ledvance.com/ledlamps)

For garanti se

▶ [www.ledvance.com/guarantee](http://www.ledvance.com/guarantee)

---

### Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.