

NAV-E 400 W SUPER 6Y

VIALOX NAV-E SUPER 6Y | Høytrykks damplamper til åpne og lukkede armaturer



Bruksområder

- Gater
- Utendørsbelysning
- Industrielle installasjoner
- Egnet for bruk i åpne og lukkede armaturer
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

Produktfordeler

- Svært lang levetid
- Veldig høy belysningseffekt
- Opp til 50 % lengre levetid enn lamper i NAV SUPER 4Y-familien
- Veldig god opprettholdelse av lysfluks i hele lampens levetid
- Energibesparelser på opp til 50 % ved utskifting av ineffektive kvikksølvlamper (HQL)
- Optimal energieffektivitet på POWERTRONIC PTo 3DIM ECG-er

Produktegenskaper

- Lampeoverlevelseshastighet: 95 % etter 24 000 t brenntid
- Svært lang gjennomsnittlig levetid: Opp til 48 000 timer
- Lampevedlikeholdsfaktor: ≥ 80 % etter 24 000 t brenntid (iht. DIN 13201)
- Utvidet levetid: 6 år (ved ca. 11 t/dag)
- Dimbar på konvensjonelle forkoblinger og elektroniske forkoblinger



Teknisk data

Elektriske data


Nominell effekt	400,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	410,00 W
Lampestrøm	4,42 A
Nominell spenning	105 V
Tennspenning	3,3 / 5,0 kVp ¹⁾

¹⁾ Minimum / Maksimum

Photometrical data

Angitt lysytelse	56500 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	<25
Fargetemperatur	2000 K
Rated LLMF at 2,000 h	0,98
Rated LLMF at 4,000 h	0,97
Rated LLMF at 6,000 h	0,96
Rated LLMF at 8,000 h	0,95
Rated LLMF at 12,000 h	0,94
Rated LLMF at 16,000 h	0,94
Rated LLMF at 20,000 h	0,94

Mål og vekt



Diameter	122,0 mm
Lengde	290,0 mm
Produktvekt	303,00 g

Temperatures & operating conditions

Maksimalt tillatte temperatur ytterkolbe	400 °C
--	--------

Produkt datablad

Maksimal tillatt temperatur v/ sokkelkan	250 °C
--	--------

Levetid

Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,98
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,98
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0,97
Angitt utfallsfaktor pr 16000 t	0,96
Angitt utfallsfaktor pr 20000 t	0,95
Levetid B50	48000 h
Lifespan B10	28000 h
Lifespan B5	24000 h
Driftsmodus LLMF / LSF	50 Hz

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E40
Fotnote bare for produktet	Viktig: Sjekk at tennapparater er egnet før du bytter ut NAV Standard lyskilder i eksisterende installasjoner,
Design / versjon	Belagt
Systemgaranti nivå	3 (2/5)
Lyskildens kvikksølvinnhold	24,0 mg

Egenskaper

Dimbar	Ja
Brennstilling	Vilkårlig
Enclosed luminaire required	No

Sertifikater og standarder

Energy efficiency class	A++
Energy consumption	451 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	SE-400-H/E/SL-E40-122/290
-------	---------------------------

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
--------------	---------------------	-------------------------------	---------------------------------------	-------	-------------

Produkt datablad

4052899179349	NAV-E 400 W SUPER 6Y	NO: VS 12	541 mm x 416 mm x 317 mm	71.34 dm ³	4995.00 g
---------------	-------------------------	--------------	-----------------------------	-----------------------	-----------

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referanser / Lenker

For mer informasjon om systemgarantien samt vilkårene og betingelsene i garantien besø

▶ www.ledvance.com/system-guarantee

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.