

DAMP PROOF LED 1200 21 W 4000 K

LEDVANCE DAMP PROOF LED | Innendørs LED armaturer



Bruksområder

- Ideell for industriområder og lagerfasiliteter
- Parkeringsplasser og underganger
- Garasjer

Produktfordeler

- 5 års garanti

Produktegenskaper

- Kapslingsgrad: IP65
- Levetid (L70/B50): opptil 50 000 t
- Gjennomgangskabling mulig



Teknisk data

Elektriske data

Operating mode	ECG
Nominell effekt	21,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Nominell strøm	0,091 A


Photometrical data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	2400 lm
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Cool White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	180 °
-------------------	-------

Mål og vekt



Lengde	1200 mm
Bredde	95,0 mm
Høyde	78,0 mm

Farger og materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Produktfarge	Gray

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-30...40 °C
-----------------------------	-------------

Produkt datablad

Levetid

Levetid	50000 h
---------	---------

Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Terminal, 3-pin
ErP LEDmod replaceable [AGMP]	not replaceable

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP65
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK08

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075000902	DAMP PROOF LED 1200 21 W 4000 K	NO: VS 6	1225 mm x 333 mm x 192 mm	78.32 dm ³	11992.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.