

DOWNLIGHT LED 14 W 4000 K

LEDVANCE DOWNLIGHT LED 150 | LED downlights



Bruksområder

- Generell belysning
- Offentlige områder
- Korridorer
- Foajeer
- Butikker

Produktfordeler

- Energibesparelser på opp til 60 % (sammenlignet med 2 x 18 W CFL-armaturer)
- Veldig homogent lys
- Funksjonelt design

Produktegenskaper

- Armatureffektivitet: opptil 95 lm/W
- Tilgjengelig med fargetemperatur: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Bred strålevinkel: 95°
- Kapslingsgrad: IP20
- Levetid (L70/B50): opptil 30 000 t



Teknisk data

Elektriske data

Operating mode	ECG
Nominell effekt	14,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Nominell strøm	0,061 A


Photometrical data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	1360 lm
Lysstyrke	585 cd
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Cool White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	95,00 °
-------------------	---------

Mål og vekt



Diameter	160,0 mm
Høyde	59,5 mm

Farger og materialer

Materiale	Aluminum
Produktfarge	White
Kapslingsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Temperatures & operating conditions

Produkt datablad

Omgivelsestemperatur-område	-20...45 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Levetid	30000 h
---------	---------

Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Terminal, 2-pin

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075000025	DOWNLIGHT LED 14 W 4000 K	NO: VS 18	545 mm x 370 mm x 345 mm	69.57 dm ³	14063.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.