

DOWNLIGHT LED 25 W 3000 K

LEDVANCE DOWNLIGHT LED 200 | LED downlights



Bruksområder

- Generell belysning
- Offentlige områder
- Trappeganger
- Korridorer
- Foajeer
- Butikker

Produktfordeler

- Energibesparelser på opp til 60 % (sammenlignet med 2 x 26 W CFL-armaturer)
- Veldig homogent lys
- Funksjonelt design

Produktegenskaper

- Høy lysvirkningsgrad: Opp til 100 lm/W
- Tilgjengelig med fargetemperatur: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Strålevinkel: 100°
- Levetid (L70/B50): opptil 30 000 t



Teknisk data

Elektriske data

Operating mode	ECG
Nominell effekt	25,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Nominell strøm	0,109 A


Photometrical data

Fargetemperatur	3000 K
Lysstrøm	2220 lm
Lysstyrke	910 cd
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	100,00 °
-------------------	----------

Mål og vekt



Diameter	220,0 mm
Høyde	67,0 mm

Farger og materialer

Materiale	Aluminum
Produktfarge	White
Kapslingsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Temperatures & operating conditions

Produkt datablad

Omgivelsestemperatur-område	-20...45 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Levetid	30000 h
---------	---------

Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Terminal, 2-pin

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075000063	DOWNLIGHT LED 25 W 3000 K	NO: VS 8	470 mm x 470 mm x 250 mm	55.23 dm ³	11609.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.