

FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BLACK

LEDVANCE FLOODLIGHT LED SMALL | Utendørs LED flood- og spotlights



Bruksområder

- Parkeringsplasser og underganger
- Garasjer
- Offentlige områder
- Bygningsfasader

Produktfordeler

- Veldig homogent lys

Produktegenskaper

- Fargetemperatur: 3000 K
- Strålevinkel: 100°
- Kapslingsgrad: IP65
- Levetid (L70/B50): opptil 30 000 t



Teknisk data

Elektriske data

Operating mode	ECG
Nominell effekt	20,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Nominell strøm	0,087 A


Photometrical data

Fargetemperatur	3000 K
Lysstrøm	2000 lm
Lysstyrke	891 cd
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	100,00 °
-------------------	----------

Mål og vekt



Lengde	155,0 mm
Bredde	167,0 mm
Høyde	44,0 mm

Farger og materialer

Materiale	Plastic
Produktfarge	Black

Temperatures & operating conditions

Produkt datablad

Omgivelsestemperatur-område	-20...50 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Levetid	30000 h
---------	---------

Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Cable, 3-pole

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP65

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075001060	FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BLACK	NO: VS 28	419 mm x 392 mm x 410 mm	67.34 dm ³	22676.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.