

FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BLACK

LEDVANCE FLOODLIGHT LED LARGE | Utendørs LED flood- og spotlights



Bruksområder

- Parkeringsplasser og underganger
- Garasjer
- Offentlige områder
- Bygningsfasader

Produktfordeler

- Veldig homogent lys

Produktegenskaper

- Fargetemperatur: 4000 K
- Strålevinkel: 100°
- Kapslingsgrad: IP65
- Slagfasthet: IK08
- Levetid: opptil 50000 t



Teknisk data

Elektriske data

Operating mode	ECG
Nominell effekt	200,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Nominell strøm	0,87 A


Photometrical data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	20000 lm
Lysstyrke	8911 cd
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Cool White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	100,00 °
-------------------	----------

Mål og vekt



Lengde	328,0 mm
Bredde	362,0 mm
Høyde	125,0 mm

Farger og materialer

Materiale	Aluminum
Produktfarge	Black

Temperatures & operating conditions

Produkt datablad

Omgivelsestemperatur-område	-20...50 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Levetid	50000 h
---------	---------

Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Cable, 3-pole

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP65

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075001190	FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BLACK	NO: VS 1	455 mm x 390 mm x 167 mm	29.63 dm ³	7810.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.