

HIGH BAY LED 120 W 4000 K

LEDVANCE HIGH BAY LED | Armaturer for store takhøyder



Bruksområder

- Lagerhus
- Lagerhaller
- Industri
- Innendørs og utendørs
- Høye innertak (f.eks. på shoppingsentre, flyplasser, forretningsbygg, lobbyer)

Produktfordeler

- 5 års garanti

Produktegenskaper

- Armatureffektivitet: opptil 110 lm/W
- Fargetemperatur: 4000 K
- Kapslingsgrad: IP65
- Levetid (L70/B50): opptil 50 000 t



Teknisk data

Elektriske data

Operating mode	ECG
Nominell effekt	120,00 W
Nominell spenning	100...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Nominell strøm	0,522 A


Photometrical data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	13000 lm
Lysstyrke	7064 cd
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Cool White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	90,00 °
-------------------	---------

Mål og vekt



Diameter	295,0 mm
Høyde	141,0 mm
Produktvekt	4100,00 g

Farger og materialer

Materiale	Aluminum
Produktfarge	Black

Temperatures & operating conditions

Produkt datablad

Omgivelsestemperatur-område	-30...50 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Levetid	50000 h
---------	---------

Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Cable, 3-pole

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP65
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK08

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075001039	HIGH BAY LED 120 W 4000 K	NO: VS 1	335 mm x 335 mm x 215 mm	24.13 dm ³	4665.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.