

DINT SENSOR STICK 15 W/827 E27

OSRAM DULUX INTELLIGENT SENSOR STICK | Kompaktlysrør laget med dagslyssensor i rørform



Bruksområder


- Overalt hvor det er behov for konstant belysning
- Kun utendørsbruk
- Utendørsbruk kun i lukkede og ventilerte armaturer

Produktfordeler

- Energibesparende belysningsløsning på grunn av automatisk utkobling ved dagslys
- Sikkerhet ved automatisk tenning når det er mørkt
- Intelligent mikroprosessor-teknologi
- Upåvirket av forstyrrende lys
- Lavt vedlikeholdsbehov
- Lyssensorer oppdager dagslys basert på den spektrale fordelingen

Produktegenskaper

- Integrert dagslyssensor
- Tennes automatisk ved skumring og slås av igjen ved morgengry
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks $R_a \geq 80$; konstant fargerenhet



Teknisk data

Elektriske data

Nominell effekt	15,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	15,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	67 W
Effektfaktor λ	$\geq 0,55$
Nominell strøm	0,15 A
Driftfrekvens	50...60 Hz


Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	850 lm
Angitt lysytelse	850 lm
Fargetemperatur	2700 K
Lysfarge	827
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Fargegjengivelses gruppe	1B

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	$\leq 20,00$ s
Starttid	$< 4,0$ s

Mål og vekt



Maximum diameter	46,0 mm
Total lengde	132,0 mm
Produktvekt	75,00 g

Produkt datablad

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-25...+50 °C
-----------------------------	--------------

Levetid

Nominell levetid på lampen	10000 h
Angitt levetid på lampen	10000 h
Antall tenn sykluser	30000
Lumen vedlikeholdsfaktor ved endt leveti	0,65

Ytterligere produktdata

Light colors, color rendering properties and Light Color Coordinates for OSRAM DULUX ® - lamps with integrated control gear

Light Color LUMILUX®	Color Rendering Index (CRI), Ra	Target Color Coordinate X	Target Color Coordinate Y	Color Temperature [K]	
825 Warm Comfort Light	≥ 80	0.485	0.427	2500	
827 Warm White	≥ 80	0.463	0.420	2700	
840 Cool White	≥ 80	0.380	0.380	4000	
865 Cool Daylight	≥ 80	0.313	0.337	6500	

© Osram GmbH | DMS CODE | Initial
Teil-Veränderung: T17MAMJLU



Luminous intensity distribution

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	1,6 mg
Appropriate disposal acc. to WEEE	Ja

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Sertifikater og standarder

Energy efficiency class	A
Energy consumption	15 kWh/1000h

Produkt datablad

Rengjøringsinstruks i tilfelle brekkasje


What to do if a lamp containing mercury breaks?

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS

FBT-15/827-220/240-E27

Lysfordeling



Spectral power distribution

Sikkerhetsråd

Dersom lampen knuser: www.ledvance.com/brokenlamp

Ikke for bruk med eksterne dimmere eller elektroniske brytere

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321987082	DINT SENSOR STICK 15 W/827 E27	NO: VS 10	242 mm x 139 mm x 103 mm	3.46 dm ³	943.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Produkt datablad

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.