

LED BASE PAR16 50 36° 4.7 W/827 GU10

LED BASE PAR16 | LED reflektorlamper PAR16 med stiftsokkel



Bruksområder

- Spotlight for aksenter
- Hjemmebruk
- Spotlight på varmesensitive gjenstander som mat, planter osv.
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer
- Retningsbestemte lyskilder
- Som downlight for markering av gangveier, dører, trapper osv.
- Stemningsfull aksentbelysning i hele hjemmet
- Alle rom i hjemmet, spesielt der hvor lampene er synlige

Produktfordeler

- Ideell for økonomisk spotbelysning
- Alternativ til nettspennings halogenlamper
- Veldig lavt energiforbruk
- Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen
- Støtsikker og vibrasjonsfast takket være LED-teknologi
- Profesjonell temperaturstyring

Produktegenskaper

- LED-lampe for nettspenning
- Ikke dimbar
- Sokkel: GU10
- Kvikksølvfrie lamper



Teknisk data

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	4,70 W
Nominell effekt	4,70 W
Nominell spenning	220...240 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	50 W
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,50

Photometrical data

Lysstyrke	900 cd
Nominell lysytelse (lumen)	350 lm
Angitt lysytelse	350 lm
Fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Warm White
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc _m
Nominal useful luminous flux 90°	350 lm
Rated useful luminous flux 90°	350 lm
Rated peak intensity	900 cd
Nom. useful luminous flux 120°	360 lm
Rated useful luminous flux 120°	360 lm

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	36 °
Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s
Nominal beam angle	36 °
Rated beam angle (half peak value)	36,00 °

Mål og vekt

Total lengde	54,0 mm
Diameter	50,0 mm
Ytterkolbe	PAR51
Lengde	54,0 mm
Maximum diameter	50,0 mm

Levetid

Produkt datablad

Nominell levetid på lampen	15000 h
Angitt levetid på lampen	15000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumen vedlikeholdsfaktor ved endt leveti	0,70

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GU10
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Appropriate disposal acc. to WEEE	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Sertifikater og standarder

Energy efficiency class	A+
Energy consumption	5 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	DRPAR-4,7/827-220/240-GU10-50/36
Ordreferanse	BASPAR165036 4,

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899972070	LED BASE PAR16 50 36° 4.7 W/827 GU10	NO: VS 12	182 mm x 166 mm x 75 mm	2.27 dm ³	686.00 g
4052899972094	LED BASE PAR16 50 36° 4.7 W/827 GU10	NO: VS 50	673 mm x 142 mm x 137 mm	13.09 dm ³	2538.00 g
4052899972513	LED BASE PAR16 50 36° 4.7 W/827 GU10	NO: VS 18	322 mm x 154 mm x 201 mm	9.97 dm ³	1069.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.