
DTW 9 W/827 220...240 V E14

OSRAM DULUX TWIST | Integrert kompaktlysrør i spiral fasong



Bruksområder

- Overalt hvor det er behov for kompakte og effektive lyskilder
- Private og profesjonelle miljøer med høy kvalitet
- Generell belysning
- Utendørsbruk kun i lukkede og ventilerte armaturer

Produktfordeler

- Svært kompakt form med høy effektivitet
- Høyere lysvirkningsgrad sammenlignet med andre energibesparende lampeformer

Produktegenskaper

- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks $R_a: \geq 80$; konstant fargerenhet
- Gjennomsnittlig levetid: 10 000 t



Teknisk data

Elektriske data

Nominell effekt	9,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	9,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Driftfrekvens	50...60 Hz

Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	430 lm
Angitt lysytelse	430 lm
Fargetemperatur	2700 K
Lysfarge	827
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Fargegjengivelses gruppe	1B

Mål og vekt

Maximum diameter	33,0 mm
Total lengde	99,0 mm
Produktvekt	35,00 g

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	0...+50 °C
-----------------------------	------------

Levetid

Nominell levetid på lampen	10000 h
Angitt levetid på lampen	10000 h

Ytterligere produktdata

Light colors, color rendering properties and Light Color Coordinates for OSRAM DULUX ® - lamps with integrated control gear

Light Color LUMILUX®	Color Rendering Index (CRI), Ra	Target Color Coordinate X	Target Color Coordinate Y	Color Temperature (K)	
825 Warm Comfort Light	≥ 80	0.485	0.427	2500	
827 Warm White	≥ 80	0.463	0.420	2700	
840 Cool White	≥ 80	0.380	0.380	4000	
865 Cool Daylight	≥ 80	0.313	0.337	6500	

Deleternes i ORG CODE i Initiale
Technische Zeichnung: T110000000




Luminous intensity distribution

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Lyskildens kvikksølvinnhold	1,7 mg
Appropriate disposal acc. to WEEE	Ja


Sertifikater og standarder

Energy efficiency class	A
Energy consumption	9 kWh/1000h
Rengjøringsinstruks i tilfelle brekkasje	What to do if a lamp containing mercury breaks?

Lysfordeling



Spectral power distribution



Spectral power distribution

Sikkerhetsråd

Dersom lampen knuser: www.ledvance.com/brokenlamp
Ikke for bruk med eksterne dimmere eller elektroniske brytere

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321511034	DTW 9 W/827 220...240 V E14	NO: VS 10	151 mm x 129 mm x 101 mm	1.97 dm ³	405.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.