

PANEL LED 1200 40 W 4000 K

LEDVANCE PANEL LED 1200x300 | LED panel armaturer



Bruksområder

- Korridorer
- Møterom
- Foaajeer

Produktfordeler

- Høy lysvirkningsgrad
- Veldig homogent lys
- 5 års garanti

Produktegenskaper

- Kapslingsgrad: IP20
- Levetid (L70/B50): opptil 50 000 t (ved 25 °C)



Teknisk data

Elektriske data

Driftsmodus	Electronic control gear (EVG)
Nominell effekt	40,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz

Photometrical data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	4000 lm
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

Mål og vekt

Lengde	1195 mm
Bredde	295,0 mm
Høyde	10,5 mm

Farger og materialer

Materiale	Aluminum
Produktfarge	White

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-10...45 °C
-----------------------------	-------------

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC
Energieffektivitetsklasse	A

Logistikk data

Produkt datablad

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075807303	PANEL LED 1200 40 W 4000 K	NO: VS 4	1295 mm x 180 mm x 355 mm	82.75 dm ³	15200.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referanser / Lenker

For garanti se

▶ www.ledvance.com/guarantee

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.