

FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT

LEDVANCE FLOODLIGHT LED | LED Floodlight armaturer



Bruksområder

- Parkeringsplasser og underganger
- Garasjer
- Offentlige områder
- Bygningsfasader

Produktfordeler

- Veldig homogent lys

Produktegenskaper

- Strålevinkel: 100°
- Kapslingsgrad: IP65



Teknisk data

Elektriske data

Driftsmodus	Electronic control gear (EVG)
Nominell effekt	10,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz

Photometrical data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	800 lm
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	100,00 °
-------------------	----------

Mål og vekt

Lengde	117,0 mm
Bredde	127,0 mm
Høyde	39,0 mm

Farger og materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Produktfarge	White

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...50 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Levetid	30000 h
---------	---------

Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Cable, 3-pole

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP65

Produkt datablad

Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
Energieeffektivitetsklasse	A

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075810952	FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT	NO: VS 10	280 mm x 248 mm x 210 mm	14.58 dm ³	5.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.