

FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K BK

LEDVANCE FLOODLIGHT LED | LED Floodlight armaturer



Bruksområder

- Parkeringsplasser og underganger
- Garasjer
- Offentlige områder
- Bygningsfasader

Produktfordeler

- Veldig homogent lys

Produktegenskaper

- Strålevinkel: 100°
- Kapslingsgrad: IP65



Teknisk data

Elektriske data

Driftsmodus	Electronic control gear (EVG)
Nominell effekt	100,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz


Photometrical data

Fargetemperatur	6500 K
Lysstrøm	10000 lm
Lysfarge (betegnelse)	Cool Daylight
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	100,00 °
-------------------	----------

Mål og vekt



Lengde	253,0 mm
Bredde	243,0 mm
Høyde	92,5 mm

Farger og materialer

Materiale	Aluminum
Produktfarge	Black
Kapslingsmateriale	Glass

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...50 °C
-----------------------------	-------------

Produkt datablad

Levetid

Levetid	30000 h
---------	---------

Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Cable, 3-pole

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP65
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
Energieffektivitetsklasse	A

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075811010	FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K BK	NO: VS 1	328 mm x 295 mm x 162 mm	15.68 dm ³	4192.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.