

BA 200 W 6500 K BK

LEDVANCE FLOODLIGHT LED | LED Floodlight armaturer



Bruksområder

- Parkeringsplasser og underganger
- Garasjer
- Offentlige områder
- Bygningsfasader

Produktfordeler

- Veldig homogent lys

Produktegenskaper

- Strålevinkel: 100°
- Kapslingsgrad: IP65



Teknisk data

Elektriske data

Driftsmodus	Electronic control gear (EVG)
Nominell effekt	200,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz


Photometrical data

Fargetemperatur	6500 K
Lysstrøm	20000 lm
Lysfarge (betegnelse)	Cool Daylight
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	100,00 °
-------------------	----------

Mål og vekt



Lengde	362,0 mm
Bredde	328,0 mm
Høyde	124,0 mm

Farger og materialer

Materiale	Aluminum
Produktfarge	Black
Kapslingsmateriale	Glass

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...50 °C
-----------------------------	-------------

Produkt datablad

Levetid

Levetid	50000 h
---------	---------

Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Cable, 3-pole

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP65
Standarder	CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS/CE
Energieffektivitetsklasse	A

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075811034	BA 200 W 6500 K BK	NO: VS 1	455 mm x 390 mm x 167 mm	29.63 dm ³	7532.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.