

PRODUKT DATABLAD

P PAR 16 80 36° 7.2 W/827 GU10 DIM

PARATHOM PAR16 DIM | Dimbare LED reflektorlamper PAR16 med stiftsokkel



BRUKSOMRÅDER

- Butikker
- Velvære
- Museer, kunstgallerier
- Interiør
- Som downlight for markering av gangveier, dører, trapper osv.
- Spotlight for aksenter
- Utstillingsmontre og butikkvinduer
- Spotlight på varmesensitive gjenstander som mat, planter osv.
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Veldig lang levetid opp til 25 000 timer
- Lavt energiforbruk
- Enkel erstatning av halogen lamper takket være kompakt design i helglass og enkel optikk
- Ideell for økonomisk spotbelysning

PRODUKTEGENSKAPER

- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks $R_a: \geq 80$
- Høy fargekonsistens: ≤ 5 SDCM
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim)
- Produsert i Tyskland (versjoner opp til og inkl. 50 W)
- Kvikksølvfrie lamper



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	7,20 W
Nominell effekt	7,20 W
Nominell spenning	220...240 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	80 W
Effektfaktor λ	> 0,80


Photometrical data

Lysstyrke	1439 cd
Nominell lysytelse (lumen)	575 lm
Angitt lysytelse	575 lm
Rated color temperature	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 5 sdc
Nominell nyttig lysfluks 90°	575 lm
Angitt nyttig lysfluks 90°	575 lm
Angitt intensitet, spenningstopp	1439 cd

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	36 °
Oppvarmingstid (60 %)	1,00 s
Starttid	0,0 s
Angitt strålingsvinkel	36 °
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	36,00 °

Mål og vekt



Total lengde	55,0 mm
Diameter	51,0 mm
Ytterkolbe	PAR51
Lengde	55,0 mm
Maximum diameter	51,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	25000 h
Angitt levetid på lampen	25000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GU10
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	Yes
---------------	-----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	8 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	DRPAR-7,2/827-220-240-GU10-50/36
Ordreferanse	LPPAR16D8036 7,

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899958005	P PAR 16 80 36° 7.2 W/827 GU10 DIM	NO: VS 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	1.96 dm ³	713.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For dimmingsamsvar se

- ▶ www.ledvance.no/dim

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

- ▶ www.ledvance.no/ledlamper

For garanti se

- ▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.