

PRODUKT DATABLAD

P R50 24 50° DIM 3.5 W/827 E14

PARATHOM R50 DIM | Dimmable LED reflector lamps R50 with retrofit screw base



BRUKSOMRÅDER

- Utstillingsmontre og butikkvinduer
- Museer, kunstgallerier
- Velvære
- Interiør
- Som downlight for markering av gangveier, dører, trapper osv.
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Veldig lang levetid opp til 25 000 timer
- Lavt energiforbruk
- Enkel erstatning av halogen lamper takket være kompakt design
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid

PRODUKTEGENSKAPER

- Profesjonelt LED alternativ til halogen lamper
- God fargegjengivelse indeks $R_a: \geq 80$
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim)
- Kvikksølvfrie lamper



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	3,50 W
Nominell effekt	3,50 W
Nominell spenning	220...240 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	24 W
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,70


Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	240 lm
Angitt lysytelse	240 lm
Rated color temperature	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc _m
Nominell nyttig lysfluks 90°	240 lm
Angitt nyttig lysfluks 90°	240 lm

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	50 °
Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s
Angitt strålingsvinkel	50 °
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	50,00 °

Mål og vekt



Total lengde	86,0 mm
--------------	---------

Diameter	50,0 mm
Ytterkolbe	T50
Lengde	86,0 mm
Maximum diameter	50,0 mm

Temperatures & operating conditions

Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	55 °C
-------------------------------------	-------

Levetid

Nominell levetid på lampen	15000 h
Angitt levetid på lampen	15000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	KLAR
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	Yes
--------	-----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	4 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	DRRR-3,5-220/240-E14-50/20
Ordreferanse	LEDPR5024D 3,5W

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075809086	P R50 24 50° DIM 3.5 W/827 E14	NO: VS 10	267 mm x 111 mm x 102 mm	3.02 dm ³	350.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For dimmingsamsvar se

▶ www.ledvance.no/dim

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

▶ www.ledvance.no/ledlamper

For garanti se

▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.