

PRODUKT DATABLAD

P R63 33 65° 4.5 W/827 E27 DIM

PARATHOM R63 DIM | Dimbare LED R63 reflektorlyskilder med retrofit skrusokkel



BRUKSOMRÅDER

- Utstillingsmontre og butikkvinduer
- Museer, kunstgallerier
- Velvære
- Interiør
- Som downlight for markering av gangveier, dører, trapper osv.
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Veldig lang levetid opp til 25 000 timer
- Lavt energiforbruk
- Enkel erstatning av halogen lamper takket være kompakt design
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid

PRODUKTEGENSKAPER

- Profesjonelt LED alternativ til halogen lamper
- God fargegjengivelse indeks $R_a: \geq 80$
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim)
- Kvikksølvfrie lamper



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	4,50 W
Nominell effekt	4,50 W
Nominell spenning	220...240 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	33 W
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,70


Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	370 lm
Angitt lysytelse	370 lm
Rated color temperature	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdcn
Nominell nyttig lysfluks 90°	370 lm
Angitt nyttig lysfluks 90°	370 lm

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	65,00 °
Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s
Angitt strålingsvinkel	65,00 °
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	65,00 °

Mål og vekt



Total lengde	100,0 mm
--------------	----------

Diameter	63,0 mm
Ytterkolbe	R63
Lengde	100,0 mm
Maximum diameter	63,0 mm

Temperatures & operating conditions

Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	65 °C
-------------------------------------	-------

Levetid

Nominell levetid på lampen	15000 h
Angitt levetid på lampen	15000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	KLAR
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	Yes
--------	-----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	5 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	DRRR-4,5/827-220-240-E27-63/63
Ordreferanse	LEDPR6333D 4,5W

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075809130	P R63 33 65° 4.5 W/827 E27 DIM	NO: VS 10	342 mm x 142 mm x 123 mm	5.97 dm ³	642.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For dimmingsamsvar se

▶ www.ledvance.no/dim

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

▶ www.ledvance.no/ledlamper

For garanti se

▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.