

# PRODUKT DATABLAD

## P CLAS P 40 CL 5 W/827 E14 DIM

PARATHOM Retrofit CLASSIC P DIM | Dimbare LED- lamper, klassisk pærefasong



### BRUKSOMRÅDER

- Hjemmebruk
- Generell belysning
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer
- Perfekt for dekorative installasjoner

### PRODUKTFORDELER

- Design, dimensjoner, lysflux sammenlignbart med en glødelampe
- Veldig lavt energiforbruk
- Robust mot vibrasjoner
- Klare lamper med innovative LED-«filament»-teknologi
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer

### PRODUKTEGENSKAPER

- Profesjonell LED-lampe for nettspenning
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også [www.ledvance.no/dim](http://www.ledvance.no/dim))
- Kvikksølvfrie lamper
- Levetid: inntil 15 000 t
- Spredningsvinkel: opptil 300°
- Energieffektivitet: A++



## TEKNISK DATA

## Elektriske data

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Konstruksjonseffekt (watt)            | 5,00 W      |
| Nominell effekt                       | 5,00 W      |
| Nominell spenning                     | 220...240 V |
| Driftfrekvens                         | 50...60 Hz  |
| Effektfaktor $\lambda$                | > 0,70      |
| Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt | 40 W        |


## Photometrical data

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Nominell lysytelse (lumen)                  | 470 lm       |
| Angitt lysytelse                            | 470 lm       |
| Rated color temperature                     | 2700 K       |
| Fargegjengivelsesindeks Ra                  | $\geq 80$    |
| Lumen vedlikeholdsfaktor $v$ / endt [calc.] | 0,70         |
| Lysfarge (betegnelse)                       | Warm White   |
| Standardavvik av fargeavstemning            | $\leq 6$ sdc |

## Lystekniske data

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Oppvarmingstid (60 %) | < 0,50 s |
| Starttid              | < 0,5 s  |

## Mål og vekt



|              |          |
|--------------|----------|
| Total lengde | 110,0 mm |
| Diameter     | 45,0 mm  |
| Ytterkolbe   | P45      |
| Lengde       | 78,0 mm  |

## Levetid

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Nominell levetid på lampen | 15000 h |
| Angitt levetid på lampen   | 15000 h |
| Antall tenn sykluser       | 100000  |

## Ytterligere produktdata

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sokkel (standard betegnelse)      | E14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lyskildens kvikksølvinnhold       | 0,0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kvikksølvfri                      | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Design / versjon                  | KLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vis piktogram for WEEE direktivet | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fotnote bare for produktet        | Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier./Under forberedelse |

## Egenskaper

|        |     |
|--------|-----|
| Dimbar | Yes |
|--------|-----|

## Sertifikater og standarder

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Energieffektivitetsklasse | A+          |
| Energiforbruk             | 5 kWh/1000h |

## Landsspesifikke kategoriseringer

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| ILCOS        | DRBP/C-4,5/827-220/240-E14-45 |
| Ordreferanse | LEDPCLP40D 5W/8               |

## LOGISTIKK DATA

| Product kode  | Produkt beskrivelse            | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Volum                | Brutto vekt |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4058075101418 | P CLAS P 40 CL 5 W/827 E14 DIM | NO: VS 10                     | 240 mm x 101 mm x 108 mm              | 2.62 dm <sup>3</sup> | 298.00 g    |
| 4058075808904 | P CLAS P 40 CL 5 W/827 E14 DIM | NO: VS 10                     | 240 mm x 101 mm x 127 mm              | 3.08 dm <sup>3</sup> | 426.00 g    |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.