

PRODUKT DATABLAD

ST8A-HF 20.5 W/840 1500 mm

SubstiTUBE Advanced HF | LED lysrør med høy ytelse for elektroniske forkoblinger



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20...+50 °C
- Supermarkeder og varemagasiner
- Industri
- Kontorer, offentlige bygninger

PRODUKTFORDELER

- Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling
- Også egnet for drift ved lave temperaturer
- Ingen fare for å kunne bøyes takket være glass teknologi

PRODUKTEGENSKAPER

- T8 LED lysrør laget av glass med G13 sokkel
- Samsvarer med RoHS og er kvikksølvfri
- Beskyttelsestype: IP20
- Levetid: inntil 50 000 t



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	20,50 W
Konstruksjonseffekt (watt)	20,50 W
Nominell spenning	220...240 V
Driftfrekvens	50...60 Hz
Nominell strøm	0,39 A
Strømtype	AC
Effektfaktor λ	> 0,90

Photometrical data

Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Rated color temperature	4000 K
Nominell lysytelse (lumen)	3100 lm
Angitt lysytelse	3100 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,70
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 4 sdcn

Lystekniske data

Starttid	< 0,5 s
Oppvarmingstid (60 %)	< 2,00 s
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	160,00 °

Mål og vekt



Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	1498.00 mm
Rørdiameter	27,5 mm
Sokkel diameter	25,5 mm
Produktvekt	253,00 g

Total lengde	1513 mm
--------------	---------

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...+50 °C
-----------------------------	--------------

Levetid

Levetid	50000 h
Nominell levetid på lampen	50000 h
Angitt levetid på lampen	50000 h
Antall tenn sykluser	200000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G13
Kvikksølvfri	Ja

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE
Energieffektivitetsklasse	A++
Energiforbruk	25 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	DR-20.6/840-G13-25.5/1513
Ordreferanse	ST8A-1.5M 20,5W

Logistiske data

Temperaturområde ved lagring	-20...80 °C
------------------------------	-------------

SIKKERHETSRÅD

Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.
Ikke egnet til drift med lavtap og konvensjonelt forkoblingsutstyr

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075819054	ST8A-HF 20.5 W/840 1500 mm	NO: VS 10	1572 mm x 210 mm x 115 mm	37.96 dm ³	3592.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For oppdatert informasjon se

▶ www.ledvance.com/substitute

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.