

PRODUKT DATBLAD

SST LINE 118.0 mm 125 15 W/827 R7s

LED SUPERSTAR LINE R7s DIM | Spesielle LED lyskilder med 2 sokler



BRUKSOMRÅDER

- Velvære
- Hjemmebruk
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Veldig lang levetid opp til 25 000 timer
- Lavt energiforbruk
- Enkelt lampebytte takket være kompakt design
- God heldekkende lysemisjon

PRODUKTEGENSKAPER

- LED alternativ til konvensjonelle lamper med R7s sokkel
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim)



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	15,00 W
Nominell effekt	15,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Max. lamp no. on circuit break. 10 A (B)	72
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	115
Driftfrekvens	50/60 Hz
Effektfaktor λ	0,90
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	125 W


Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	2000 lm
Angitt lysytelse	2000 lm
Rated color temperature	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc _m

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s

Mål og vekt



Total lengde	118,0 mm
Diameter	29,0 mm
Ytterkolbe	T29
Lengde	118,0 mm

Temperatures & operating conditions

Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	95 °C
-------------------------------------	-------

Levetid

Nominell levetid på lampen	25000 h
Angitt levetid på lampen	25000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumenvedlikehold ved endt levetid	0,70

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	R7s
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	KLAR
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja

Egenskaper

Dimbar	Yes
--------	-----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A++
Energiforbruk	15 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	DRDG-15/827-230-R7s-114,2
Ordreferanse	LED118125D 15

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075811737	SST LINE 118.0 mm 125 15 W/827 R7s	NO: VS 9	345 mm x 153 mm x 136 mm	7.18 dm ³	1122.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.