

PRODUKT DATABLAD

HE XT 35 W/840

LUMILUX T5 HE XT | 16mm diameter lysrør med G5 sokkel, høy virkningsevne, lang levetid



BRUKSOMRÅDER

- Kontorer
- Offentlige bygninger
- Industri
- Butikker
- Tunneler og veiunderganger
- Gatebelysning
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Mye lavere totale eierkostnader, herunder investering, vedlikehold og lampebytte
- Lavere vedlikeholdskostnader takket være lengre utskiftingsintervaller
- Lengre levetid som gir færre lamper for avfallshåndtering
- Er compatible med, og enkle å erstatte med konvensjonell T5-lamper
- Høy virkningsgrad

PRODUKTEGENSKAPER

- Lysutbytte: opptil 104 lm/W
- Ekstremt pålitelig: lang levetid, lav utfallsgrad, 90 % belysningsstrøm i hele deres levetid
- Ekstremt lang gjennomsnittlig levetid: opptil 45 000 t (med QUICKTRONIC ECG)
- God fargegjengivelsesgruppe: 1B (R_a : 80...89)
- Dimbar



TEKNISK DATA



Elektriske data

Nominell effekt	35,00 W
Angitt lysutbytte (High Frequ. data 25 °)	89 lm/W
Konstruksjonseffekt (watt)	35,50 W

Photometrical data

Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Angitt lysytelse	3320 lm
Lysstrøm ved 25 °C	3320 lm
Lysstrøm ved 35 °C	3650 lm
Lysfarge	840
Rated color temperature	4000 K
Nominell lysytelse (lumen)	3320 lm
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX Cool White
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,95
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,93
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,92
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,90
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 12000t	0,90
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 16000t	0,90
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 20000t	0,89

Mål og vekt



Rørdiameter	16 mm
Lengde	1449 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	1449,00 mm
Diameter	16,0 mm
Maximum diameter	16,0 mm

Temperatures & operating conditions

Angitt omgivelsestemp ved maks lysytelse	35,0 °C
--	---------

Levetid

Service levetid	30000 h
Levetid	45000 h
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 16000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 20000 t	0,98
Driftsmodus LLMF / LSF	HF
Angitt levetid på lampen	45000 h
Nominell levetid på lampen	45000 h

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G5
Lyskildens kvikksølvinnhold	2,5 mg
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja
Fotnote bare for produktet	Kun for ECG drift/Lampe laget for interne armaturtemperaturer på 30 ... 40 ° C; optimal lysfluks oppnås ved 35 ° C


Egenskaper

Dimbar	Ja
Egnet for innendørsbruk	Ja

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	40 kWh/1000h


Lysfordeling



Spectral power distribution

SIKKERHETSÅD

Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper



Circuit diagram

Circuit diagram

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899028661	HE XT 35 W/840	NO: VS 20	1482 mm x 104 mm x 83 mm	12.79 dm ³	3490.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For mer informasjon om systemgarantien samt vilkårene og betingelsene i garantien besøk

▶ www.ledvance.com/system-guarantee

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

LUMILUX T5 HE XT | 16mm diameter lysrør med G5 sokkel, høy virkningsevne, lang levetid

Produktnavn	Produktnavn ECG	EAN	Effekttap	Nominell strøm	Lysstrøm ved 35 °C	Antall belysnings utganger
HE XT 35 W/840	QT-FIT 5 1x14-35	4008321971234	38.00 W	0.17 A	3200 lm	1
	QT-FIT 5 2x14-35	4008321971258	78.00 W	0.35 A	3300 lm	2
	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	39.00 W	0.18 A	3300 lm	1
	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	38.00 W	0.17 A	3300 lm	1
	QTi 1x35/49/80 DIM	4050300870540	37.80 W	0.17 A	3300 lm	1
	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	38.00 W	0.17 A	3300 lm	1
	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	76.00 W	0.35 A	3300 lm	2
	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	76.00 W	0.35 A	3300 lm	2
	QTi 2x35/49/80 DIM	4050300870984	74.00 W	0.34 A	3300 lm	2
	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	77.00 W	0.36 A	3400 lm	2
	QTi 2x35/49 DIM	4050300870670	74.50 W	0.33 A	3300 lm	2
	QTi DALI 1x35/49/80 DIM	4050300870342	37.80 W	0.17 A	3300 lm	1
	QTi DALI 2x35/49/80 DIM	4050300870441	74.00 W	0.34 A	3300 lm	2
	QTi DALI 2x35/49 DIM	4050300870465	74.50 W	0.33 A	3300 lm	2
	QTP5 1x14-35	4008321329035	38.00 W	0.17 A	3300 lm	1
	QTP5 2x14-35	4008321329073	75.00 W	0.33 A	3300 lm	2