

PRODUKT DATABLAD

DALI MULTI 3 | Kontrollenheter for lysstyringssystemer



PRODUKTFORDELER

- Energibesparelse opptil 70 % (sammenlignet med CCG + T8-lamper, uten sensorer)

PRODUKTEGENSKAPER


- Egnet for dagslysavhengig styring med tilstedeværelsesfunksjon
- Effekttinngang: ca. 1,5 W
- 10 forskjellige driftsmoduser for en lang rekke bruksområder
- Manuell dimming og innstilling av settpunkt via standardbrytere
- Inntil 4 kontrollere kan synkroniseres for en sentral tilstedeværelsesfunksjon

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell spenning	100...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
System wattage [AGGR]	2,00 W

Mål og vekt



Lengde	189,0 mm
Bredde	30,0 mm
Høyde	21,0 mm
Produktvekt	80,00 g

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	0...+50 °C
-----------------------------	------------

Egenskaper

Dimbar	Yes
Dimmingsgrensesnitt	DALI
Antall styreutganger	1
Installasjons type	Luminaire integration/Ceiling integration

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
Beskyttelsesklasse	II

UTSTYR/TILBEHØR

- Passer for opptil 32 elektroniske DALI-forkoblinger med DALI dimming
- Passer for opptil 4 sensorer (kompatibel med alle MULTI 3-sensorer)

LAST NED DATA

Fil	
	User instruction 605913_Operating instructions DALI MULTI 3 EN
	Brochures 335611_Energy saving
	Declarations of conformity 334067_LMS MULTI3 SENSORS
	Installation/Operation notice 334147_LMS CI BOX & #150; mounting kit for ceiling installation
	CAD data 3-dim 321295_DIM MULTI 3 DALI REP LI DALI MULTI 3 DALI EASY III TOUCH DIM RC
	CAD data PDF 321293_DALI MULTI 3 DALI EASY III DIM MULTI 3 DALI REP LI

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300802084		NO: VS 25	217 mm x 180 mm x 217 mm	8.48 dm ³	3143.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.