

PRODUKT DATABLAD

DALI LS/PD LI | Kontrollenheter for lysstyringssystemer



BRUKSOMRÅDER

- Installering i industri- og kontorarmaturer
- Takinstallering ved hjelp av LS/PD CI KIT eller LS/PD AP KIT er mulig
- Klasserom
- Møterom
- Korridorer
- Individuelle kontorer
- Pendelarmaturer
- Passer for innendørsbruk
- Åpne kontorlandskap

PRODUKTFORDELER


- Lite husdesign
- Tilstedeværelsesdeteksjonvinkel justerbar mellom 40...90° via integrerte blendere
- Kan adresseres via DALI
- Kompakt kapsling for armaturinstallasjoner
- Dagslysavhengig styring med automatisk utkobling i passe dagslys
- Slankkapslingsdesign og fleksibelt monteringskonsept
- Strømforsyning fra DALI
- DALI-basert lysstyringssystem som kan integreres i bygningens styringssystemer
- Flere sensorer kan kobles sammen i nettverk
- Sensorintegrasjon i DALI

PRODUKTEGENSKAPER

- Direkte tilkobling til DALI
- Lys- og nærværssensor for armaturinstallering
- Tilstedeværelsesdeteksjon via passivt IR-element
- Arbeidsrekkevidde for lyssensor: 20...800 lx (målt ved sensor)
- Funksjonsindikator med to-farget LED
- Flammehemmende, armaturhus i halogenfri polykarbonatplast
- Monteringshøyde: 2...5 m

TEKNISK DATA

Mål og vekt



Lengde	48,0 mm
Bredde	15,0 mm
Høyde	17,0 mm
Produktvekt	10,00 g

Farger og materialer

Produktfarge	Grå
--------------	-----

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	0...+50 °C
-----------------------------	------------

Egenskaper

Dimbar	No
Maksimal installasjonshøyde	5 m
Deteksjonsområde	6 m ²
Deteksjonsvinkel	80 °
Dekningsområde, lyssensor	20...800 lx
Installasjons type	Ceiling integration/Luminaire integration

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
-------------------	------

UTSTYR/TILBEHØR

- Egnet for DALI Professional og DALIeco styreenhet
- Festeramme for festing av armatur fra innsiden og ut

LAST NED DATA

Fil	
	Declarations of conformity 334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen
	Operating instructions 377128_Manual DALI LSPD LI (D-EN-ES-FR-IT)
	Operating instructions 383606_Manual DALI LSPD LI (PL-CZ-SK-SL)
	Operating instructions 383607_Manual DALI LSPD LI (FI-DK-NO-SV)
	CAD data DALI LSPD LI CAD Data
	CAD data 3-dim DALI LS PD LI CAD Step
	CAD data 3-dim DALI LS PD LI CAD X_T
	CAD data 3-dim 341820_CAD Data_DALileco LSPD LI
	CAD data 3-dim 341821_CAD Data_DALileco LSPD LI
	CAD data PDF 341822_CAD Data_DALileco LSPD LI

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899043954		NO: VS 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	7.86 dm ³	1131.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.