

PRODUKT DATABLAD VFEPG1-FLX -300-830

VALUE Flex IP Eco | Linear LED modules for flexible and individualized lighting solutions



BRUKSOMRÅDER

- Våte eller fuktige områder
- Sti Gangveibelysning
- Arkitekturbelysning
- Vegginnbygging

PRODUKTFORDELER

- Enkel montering på mange glatte overflater takket være dobbeltsidig teip på baksiden
- Lysere, slankere og lysere sammenlignet med forgjengeren takket være lavere profil

PRODUKTEGENSKAPER

- Beskyttelsestype: IP66
- Selvkjøling
- Lysfluks: opptil 290 lm/m
- Lav profil: 4 mm
- Høy fargekonstant: 4 SDCM
- Multi-kuttbar LED-stripe
- Beskyttelse mot vann iht. IP66



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	25,20 W
Nominell effekt	25,20 W
Nominell wattstyrke per meter	4,2 W
Sperrespenning	25 V
Nominell spenning	24.00 V
Spenningsområde	23...25 V
Strømtype	DC

Photometrical data

Fargetemperatur	3000 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Lysfarge LED	hvit
Lysfluks per meter	250 lm
Lysstrøm	1500 lm
Lysutbytte	59 lm/W
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80


Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

LED module information

Antall LED per modul	252
Antall LED per meter	42

Mål og vekt



Lengde	6091 mm
Bredde	11,0 mm

Høyde	4,00 mm
Produktvekt	360,00 g
Lengde - minste enhet	144.0 mm
Kabellengde	500,0 mm
LED pitch	24.0 mm

Levetid

Levetid	35000 h
----------------	---------

Egenskaper

Dimbar	Yes
Self-adhesive	Ja
Lowest bending radius	50 mm
With connection set	No
With end piece	Ja

Sertifikater og standarder





Energieffektivitetsklasse	A++ ¹⁾
Standarder	CE
Beskyttelses type	IP66
Energiforbruk	1 kWh/1000h

¹⁾ Applicable on smallest operable unit

UTSTYR/TILBEHØR

- Value Flex Track IP

LAST NED DATA

Fil	
	Addon Technical Information 685729_Binning sheet - VFEPG1
	Product Datasheet 350958_Value Flex Eco IP Preliminary Datasheet
	Eulumdat 662700_ValueFlexECOIP3000K_IESNA2002
	IES data 350964_Value Flex ECO IP 3000K_IESNA2002

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899084971	VFEPG1-FLX -300-830	NO: VS 8	357 mm x 354 mm x 233 mm	29.45 dm ³	4727.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.