

PRODUKT DATABLAD

CFL SQUARE 16 W/827 GR8

OSRAM CFL SQUARE 2 pins | Firkantet CFLni med 2-pins GR8 base for CCG drift



BRUKSOMRÅDER

- Lavprofil vegg- og takarmaturer
- Offentlige bygninger, resepsjonsområder, kontorer, korridorer osv.
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industri

PRODUKTFORDELER

- Firkantet form gir jevn lysfordeling
- Ingen skygger ved endene og ingen mørke flekker
- Ekstremt lav profil
- Veldig økonomisk
- God lyskvalitet
- Lang servicelevetid

PRODUKTEGENSKAPER

- Enkelsoklet, GR8 sokkel med 2 stift
- Kort og kompakt 2-rørslampe med stiftsokkel
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 80...89



TEKNISK DATA



Elektriske data

Nominell effekt	16,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	16,00 W

Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	1050 lm
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX INTERNA
Lysstrøm ved 25 °C	1050 lm
Angitt lysytelse	1050 lm
Rated color temperature	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80...89
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,78
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,76
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,75

Mål og vekt



Total lengde	138,0 mm
Lengde	138,0 mm ¹⁾
Lengde i henhold til IEC standard	138 mm
Ytterkolbe	T12
Maximum diameter	13,0 mm

¹⁾ Maksimum

Levetid

Nominell levetid på lampen	10000 h
Angitt levetid på lampen	10000 h
Service levetid	6000 h
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99

Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,94
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,84
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,68
Driftsmodus LLMF / LSF	50 Hz
Levetid	10000 h

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GR8
Lyskildens kvikksølvinnhold	2,5 mg

Egenskaper

Egnet for innendørsbruk	Ja
-------------------------	----


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	B
Energiforbruk	20 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	FSS-16/827-I-GR8
-------	------------------

Lysfordeling



Spectral power distribution

UTSTYR/TILBEHØR

- Passer for drift med konvensjonelle forkoblinger

SIKKERHETSÅD

Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300816852	CFL SQUARE 16 W/827 GR8	NO: VS 20	326 mm x 185 mm x 322 mm	19.42 dm ³	2834.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.