

PRODUKT DATABLAD

DALI CON 1...10 SO | Signalomformere DALI til 1...10 V



BRUKSOMRÅDER

- Fellesområder

PRODUKTFORDELER

- Fleksibel adressering via DALI
- Kan bare brukes som en koblingsaktuator

PRODUKTEGENSKAPER


- Lastkapasitet i signalutgangen: maks. 100 mA
- 0...10 V maks. 5 mA aktiv
- Valgbare karakteristikk: lineær/logaritmisk
- Lastkapasitet i koblingskontakt: 5 A
- Touch DIM-styring av 1...10 V ECG-er

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
System wattage [AGGR]	5,00 W

Mål og vekt



Lengde	72,0 mm
Bredde	64,0 mm
Høyde	90,0 mm
Produktvekt	200,00 g

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	0...+45 °C
-----------------------------	------------

Egenskaper

Dimbar	No
Dimmingsgrensesnitt	DALI / 1...10 V
Antall styreutganger	1
Last kontakt	5 A
Installasjons type	DIN rail mounting

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
-------------------	------

UTSTYR/TILBEHØR

- Passer for opptil 100 elektroniske forkoblinger
- Passer for opptil 33 signalforsterkere DIM SA

LAST NED DATA

Fil	
	Brochures 333877_Non-system-specific components – brochure
	Declarations of conformity 334837_Declaration of conformity – Converters DALI to 1...10 V
	Installation/Operation notice 334160_DALI CON 1 10 SO Technical instruction

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300639802		NO: VS 16	370 mm x 200 mm x 240 mm	17.76 dm ³	4048.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.