

PRODUKT DATABLAD

HCI-TC 50 W/930 WDL PB Excellence

POWERBALL HCI-TC Excellence | Metallhalogenlamper med keramisk teknologi for lukkede armaturer



BRUKSOMRÅDER

- Butikkinnredninger, utstillingsvinduer
- Kjøpesentre
- Foajeer, resepsjonsområder
- Museer, utstillinger
- Aksentbelysning
- Dekorativ belysning
- Kun godkjent for bruk i lukkede armaturer
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Veldig høy virkningsgrad
- Ypperlig fargegjengivelse
- Svært lang levetid
- Veldig god fargestabilitet
- UV-verdier betydelig under det maksimalt tillatte nivået i IEC 61167 takket være UV-filter

PRODUKTEGENSKAPER

- POWERBALL keramiskteknologi
- Lysfarger: varmhvit (930 WDL), kaldhvit (942 NDL)
- Fargegjengivelsesindeks $R_a \geq 90$
- Gjennomsnitt levetid 20 000 timer (Drift med EKG med 70...400 Hz firkant - bølge strøm)
- Gjennomsnittlig levetid: 15 000 timer (på magnetisk forkobling)
- HCI-TC 50 W kun for drift med EKG med 70...400 Hz firkant - bølge strøm



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	50,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	50,00 W
Lampestrøm	0,56 A
PFC kondensator ved 50 Hz	- 1)
Tennspenning	3,6 / 5,0 kVp ²⁾


¹⁾ Ved merkespenning og $\cos \phi \geq 0.9$

²⁾ Minimum, for overlagret tenning med elektronisk ballast og firkantpuls og tilstrekkelig 3,0 kVp / Maksimal; denne grensen er av sikkerhetsmessige grunner

Photometrical data

Lysutbytte	108 lm/W
Lysstrøm	5400 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	90
Lysfarge	930
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,94
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,91
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,86
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,84
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 12000t	0,80
UV beskyttelse	Ja

Mål og vekt



Diameter	15,0 mm
Lengde	81,0 mm
Lys senter lengde	52,0 mm
Produktvekt	9,00 g

Levetid

Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
--------------------------------	------

Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,98
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,97
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0,95
Angitt utfallsfaktor pr 16000 t	0,80
Angitt utfallsfaktor pr 20000 t	0,50
Levetid B50	20000 h ¹⁾
Driftsmodus LLMF / LSF	ECG

¹⁾ Ved ECG

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G8.5
Fotnote bare for produktet	Only for operation with electronic control gear with 70...400 Hz square-wave current
Systemgaranti nivå	3 (2/5)
Lyskildens kvikksølvinnhold	6,3 mg

Egenskaper


Dimbar	Ja
Brennstilling	Vilkårlig
Påbudt med lukket armatur	Ja

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	55 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	MT/UB-50/930-H/L-G8.5-17/85
-------	-----------------------------



Circuit diagram

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899238787	HCI-TC 50 W/930 WDL PB Excellence	NO: VS 12	180 mm x 140 mm x 127 mm	3.20 dm ³	319.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.