

# PRODUKT DATABLAD

## SST CLAS P 25 DIM 3.2 W/827 E14 FR

LED SUPERSTAR CLASSIC P | Dimbare LED-lamper i klassisk Classic P fasong



### BRUKSOMRÅDER

- Hjemmebruk
- Generell belysning
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

### PRODUKTFORDELER

- Lavt energiforbruk
- Enkel erstatning for Classic lamper takket være kompakt design

### PRODUKTEGENSKAPER

- LED alternativer til konvensjonelle lamper
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks  $R_a: \geq 80$ ; konstant fargerenhet
- Høy fargekonsistens:  $\leq 6$  SDCM
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også [www.ledvance.no/dim](http://www.ledvance.no/dim))
- Kvikksølvfrie lamper



## TEKNISK DATA

## Elektriske data

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Konstruksjonseffekt (watt)            | 3,20 W      |
| Nominell effekt                       | 3,20 W      |
| Nominell spenning                     | 220...240 V |
| Driftfrekvens                         | 50...60 Hz  |
| Effektfaktor $\lambda$                | 0,50        |
| Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt | 25 W        |


## Photometrical data

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Angitt lysytelse                         | 250 lm                    |
| Rated color temperature                  | 2700 K                    |
| Fargegjengivelsesindeks Ra               | $\geq 80$                 |
| Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.] | 0,70                      |
| Lysfarge (betegnelse)                    | Warm White                |
| Standardavvik av fargeavstemning         | $\leq 6$ sdc <sub>m</sub> |
| Nominell lysytelse (lumen)               | 250 lm                    |

## Lystekniske data

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Oppvarmingstid (60 %) | < 0,50 s |
| Starttid              | 0,0 s    |

## Mål og vekt



|              |         |
|--------------|---------|
| Total lengde | 90,0 mm |
| Diameter     | 45,0 mm |
| Ytterkolbe   | P45     |
| Lengde       | 90,0 mm |

## Temperatures &amp; operating conditions

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Maksimum temperatur v/ tc testpunkt | 90 °C |
|-------------------------------------|-------|

## Levetid

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Nominell levetid på lampen        | 25000 h |
| Angitt levetid på lampen          | 25000 h |
| Antall tenn sykluser              | 100000  |
| Lumenvedlikehold ved endt levetid | 0,70    |

## Ytterligere produktdata

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sokkel (standard betegnelse)      | E14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kvikksølvfri                      | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Design / versjon                  | Matt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vis piktogram for WEEE direktivet | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fotnote bare for produktet        | Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier. |
| Lyskildens kvikksølvinnhold       | 0,0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Egenskaper

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Dimbar | Yes <sup>1)</sup> |
|--------|-------------------|

<sup>1)</sup> With many common dimmers, see also [www.ledvance.no/dim](http://www.ledvance.no/dim)

## Sertifikater og standarder

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Energieffektivitetsklasse | A+          |
| Energiforbruk             | 4 kWh/1000h |

## Landsspesifikke kategoriseringer

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| ILCOS        | DRBP/F-3,8-220-240-E14-42,8/82 |
| Ordreferanse | SSTCLP25DI 3,2W                |

## LOGISTIKK DATA

| Product kode  | Produkt beskrivelse                | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Volum                | Brutto vekt |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4052899911406 | SST CLAS P 25 DIM 3.2 W/827 E14 FR | NO: VS 6                      | 274 mm x 72 mm x 126 mm               | 2.49 dm <sup>3</sup> | 400.00 g    |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## REFERANSER / LENKER

For dimmingsamsvar se

▶ [www.ledvance.no/dim](http://www.ledvance.no/dim)

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

▶ [www.ledvance.no/ledlamper](http://www.ledvance.no/ledlamper)

For garanti se

▶ [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

---

#### ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.