

PRODUKT DATABLAD

LS/PD MULTI 3 | Sensorer for lysstyringssystemer



BRUKSOMRÅDER


- Kontorarmaturer
- Lysstriper

PRODUKTEGENSKAPER

- Lys- og nærværssensor
- Tilkobling via 4p4c-tilkoblingsmodul
- Tilkoblingskabelens lengde: 2,1 m (avtakbar)

TEKNISK DATA

Mål og vekt



Lengde	55,0 mm
Bredde	21,0 mm
Høyde	25,0 mm
Produktvekt	48,00 g
Avstand monteringshull, lengderetning	45,0 mm

Farger og materialer

Produktfarge	Antrasitt
---------------------	-----------

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	0...+50 °C
------------------------------------	------------

Egenskaper

Dimbar	No
Maksimal installasjonshøyde	4 m
Deteksjonsområde	6 m ²
Deteksjonsvinkel	80 ° ¹⁾
Installasjons type	Luminaire integration
Dekningssområde, lyssensor	20...600 lx ²⁾

¹⁾ Omtrent

²⁾ Approximately, measured at the sensor

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
--------------------------	------

UTSTYR/TILBEHØR

- Egnet for MULTleco, DIM MULTleco, DALI MULTleco styreenhet

– Egnet for DALI Professional-sensorkobler

LAST NED DATA

Fil	
	Brochures 335611_Energy saving
	Brochures 335613_Scenes
	Declarations of conformity 334067_LMS MULTI3 SENSORS
	Installation/Operation notice 334178_LSPD MULTI 3 & #150; light and presence sensor for installation in luminaires

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300802138		NO: VS 25	217 mm x 180 mm x 217 mm	8.48 dm ³	1909.75 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.