

PRODUKT DATABLAD

SST MR16 50 36° 8.5 W/840 GU5.3

LED SUPERSTAR MR16 12 V | Dimbare lavvolts LED reflektorlamper MR16 med stiftsokkel



BRUKSOMRÅDER

- Butikker
- Velvære
- Museer, kunstgallerier
- Interiør
- Som downlight for markering av gangveier, dører, trapper osv.
- Spotlight for aksenter
- Utstillingsmontre og butikkvinduer
- Spotlight på varmesensitive gjenstander som mat, planter osv.
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Veldig lang levetid opp til 25 000 timer
- Lavt energiforbruk
- Enkel erstatning av halogen lamper takket være kompakt design i helglass og enkel optikk
- Ideell for økonomisk spotbelysning

PRODUKTEGENSKAPER

- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks $R_a: \geq 80$
- Høy fargekonsistens: ≤ 5 SDCM
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim)
- Produsert i Tyskland (versjoner opp til og inkl. 35 W)
- Kvikksølvfrie lamper



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	8,20 W
Nominell effekt	8,50 W
Nominell spenning	12 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	50 W
Effektfaktor λ	0,85


Photometrical data

Lysstyrke	1430 cd
Nominell lysytelse (lumen)	621 lm
Angitt lysytelse	621 lm
Rated color temperature	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 5 sdc
Nominell nyttig lysfluks 90°	620 lm
Angitt nyttig lysfluks 90°	620 lm
Angitt intensitet, spenningstopp	1430 cd

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	36 °
Oppvarmingstid (60 %)	0,20 s
Starttid	0,2 s
Angitt strålingsvinkel	36 °
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	36,00 °

Mål og vekt



Total lengde	55,8 mm
Diameter	49,6 mm
Ytterkolbe	MR51
Lengde	55,8 mm
Maximum diameter	50,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	25000 h
Angitt levetid på lampen	25000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GU5.3
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	Yes ¹⁾
---------------	-------------------

— ¹⁾ With many common dimmers, see also www.ledvance.no/dim

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	9 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	DRR-8,5/840-12-GU5.3-50/36
Ordreferanse	SSTM16D5036 8,

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899944329	SST MR16 50 36° 8.5 W/840 GU5.3	NO: VS 6	311 mm x 89 mm x 112 mm	3.10 dm ³	589.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For dimmingsansvar se

- ▶ www.ledvance.no/dim

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

- ▶ www.ledvance.no/ledlamper

For garanti se

- ▶ www.ledvance.no/garanti

Ytterligere opplysninger se

- ▶ www.ledvance.no/low-voltage-ledlamps

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.