

PRODUKT DATABLAD

PPRO MR16 43 36° DIM 7.8 W/930 GU5.3

PARATHOM PRO MR16 | Dimbare lavvolts LED reflektorlamper MR16 med stiftsokkel



BRUKSOMRÅDER

- Butikker
- Velvære
- Museer, kunstgallerier
- Interiør
- Som downlight for markering av gangveier, dører, trapper osv.
- Spotlight for aksenter
- Utstillingsmontre og butikkvinduer
- Spotlight på varmesensitive gjenstander som mat, planter osv.
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Premium lyskvalitet takket være høy fargegjengivelsesindeks og smal binning
- Enkel erstatning av halogen lamper takket være kompakt design i helglass og enkel optikk

PRODUKTEGENSKAPER

- Meget høy fargegjengivelse (R_a : 90)
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim)
- Produsert i Tyskland (versjoner opp til 20 W)
- Kvikksølvfrie lamper



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	7,80 W
Nominell effekt	7,80 W
Nominell spenning	12 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	43 W
Effektfaktor λ	0,89



Photometrical data

Lysstyrke	1150 cd
Nominell lysytelse (lumen)	500 lm
Angitt lysytelse	500 lm
Rated color temperature	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 90
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 3 sdcn
Nominell nyttig lysfluks 90°	500 lm
Angitt nyttig lysfluks 90°	500 lm
Angitt intensitet, spenningstopp	1150 cd

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	36 °
Oppvarmingstid (60 %)	< 1,00 s
Starttid	< 0,5 s
Angitt strålingsvinkel	36 °
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	36,00 °

Mål og vekt



Total lengde	53,0 mm
Diameter	51,0 mm
Ytterkolbe	MR51
Lengde	53,0 mm
Maximum diameter	51,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	40000 h
Angitt levetid på lampen	40000 h
Antall tenn sykluser	1 000 000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GU5.3
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	Yes
---------------	-----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk	8 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	DRR-7,8/930-12-GU5,3-50/36
Ordreferanse	LPMR16D4336 7,8

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899957541	PPRO MR16 43 36° DIM 7.8 W/930 GU5.3	NO: VS 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	1.96 dm ³	785.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For dimmingsamsvar se

- ▶ www.ledvance.no/dim

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

- ▶ www.ledvance.no/ledlamper

For garanti se

- ▶ www.ledvance.no/garanti

Ytterligere opplysninger se

- ▶ www.ledvance.no/low-voltage-ledlamps

ANSVARSKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.