

PRODUKT DATABLAD

P CLAS B 40 FR 5.7 W/827 E14 DIM

PARATHOM CLASSIC B DIM | Dimbare LED-lamper i klassisk Classic B fasong



BRUKSOMRÅDER

- Hjemmebruk
- Generell belysning
- Lysekroner
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Veldig lang levetid opp til 25 000 timer
- Lavt energiforbruk
- Enkel erstatning for Classic lamper takket være kompakt design

PRODUKTEGENSKAPER

- LED alternativer til konvensjonelle lamper
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks $R_a: \geq 80$; konstant fargerenhet
- Høy fargekonsistens: ≤ 6 SDCM
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim)
- Kvikksølvfrie lamper



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	5,70 W
Nominell effekt	5,70 W
Nominell spenning	220...240 V
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,80
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	40 W


Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	470 lm
Angitt lysytelse	470 lm
Rated color temperature	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Lumen vedlikeholdsfaktor v / endt [calc.]	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdcn

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s

Mål og vekt



Total lengde	106,0 mm
Diameter	35,0 mm
Ytterkolbe	B35
Lengde	106,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	25000 h
Angitt levetid på lampen	25000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumenvedlikehold ved endt levetid	0,70

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	Matt
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier./Under forberedelse

Egenskaper

Dimbar	Yes
--------	-----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	6 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	DRBB/F-6-220-240-E14-35
Ordreferanse	LEDPCLB40D 5,5W

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899961784	P CLAS B 40 FR 5.7 W/827 E14 DIM	NO: VS 10	205 mm x 87 mm x 123 mm	2.19 dm ³	634.00 g
4058075101159	P CLAS B 40 FR 5.7 W/827 E14 DIM	NO: VS 10	205 mm x 87 mm x 123 mm	2.19 dm ³	638.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For dimmingsamsvar se

► www.ledvance.no/dim

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

▶ www.ledvance.no/ledlamper

For garanti se

▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.