

PRODUKT DATABLAD

P LINE R7s 118.0 mm 150 17.5 W/2700K R7s

PARATHOM DIM LINE R7s | Dimbare spesial LED lyskilder med dobbelt ende



BRUKSOMRÅDER

- Velvære
- Hjemmebruk
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Fem års garanti
- Lavt energiforbruk
- God heldekkende lysemisjon
- Passer i de fleste R7s-armaturer takket være eksentrisk base

PRODUKTEGENSKAPER

- LED alternativ til konvensjonelle lamper med R7s sokkel
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim)



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	17,50 W
Nominell effekt	17,50 W
Nominell spenning	220...240 V
Maksimum antall lyskilder til 10 A (B)	11
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	16
Driftfrekvens	50/60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,90


Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	2452 lm
Angitt lysytelse	2452 lm
Vurdert fargetemperatur	2700 K
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	2452 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Standardavvik av fargeavstemning	≤6 sdc _m
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Utstrålingsvinkel	360 °
Starttid	< 0,5 s

Mål og vekt



Total lengde	118,0 mm
--------------	----------

Diameter	28,0 mm
Ytterkolbe	T28
Lengde	118,0 mm

Temperaturer & driftsvilkår

Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	103 °C
-------------------------------------	--------

Levetid

Nominell levetid på lampen	15000 h
Angitt levetid på lampen	15000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumenvedlikehold ved endt levetid	0,70

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	R7s
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	KLAR
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty	Ja

Egenskaper

Dimbar	Yes
--------	-----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A++
Energiforbruk	18 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	LEDPL118150D 17
--------------	-----------------

SIKKERHETSÅD

For å sikre fullstendig lyseffektivitet og lang levetid for produktet anbefaler vi at eventuelt glass eller deksel på armaturen fjernes.

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075271999		30 mm x 30 mm x 122 mm	117,00 g	0.11 dm ³
4058075272002	NO: VS 20	159 mm x 129 mm x 131 mm	2394,00 g	2.69 dm ³

4058075272019	Shipping carton box 120	269 mm x 169 mm x 411 mm	14562,00 g	18.68 dm ³
---------------	----------------------------	--------------------------	------------	-----------------------

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

- ▶ www.ledvance.no/ledlamper

For garanti se

- ▶ www.ledvance.no/garanti

For dimmingsamsvar se

- ▶ www.ledvance.no/dim

ANSVARSKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.