



Meny

- [Kontakt oss](#)

Meny

- [Proff](#)
- [Privat](#)

Søk

Hva kan vi hjelpe deg med?

- [Forsiden](#)
- [Våre produkter](#)
- [Kataloger-Brosjyrer-Dokumenter](#)
- [ELKOpedia](#)
- [Om ELKO/Kontakt](#)

Meny

- [Kabler](#)
- [Bokser](#)
- [Brytere](#)
- [Stikkontakter](#)
- [Jordfeilbryter](#)
- [Belysning](#)
- [ELKO Styringssystemer](#)
 - [ELKO Smart Home](#)
 - [ELKO Wireless](#)
 - [WL Kjøkkenpakke rele](#)
 - [WL Kjøkkenpakke LED](#)
 - [WL Trapp / Soverompakke](#)
 - [WL Baderomspakke](#)
 - [WL Stue / Hyttepakke](#)
 - [ELKO Wireless Quick dim](#)
 - [WL Dimmer 250 GLE/I](#)
 - [WL Relé 10A](#)
 - [WL Pluggbar dimmer 250W](#)
 - [WL Pluggbar relé 2300W](#)
 - [WL Fjernkontroll 8 Kanaler](#)
 - [WL Nøkkelring sender 4 kanaler](#)

- [WL kapsling tom](#)
- [Plus WL sentralplate](#)
- [CR2032 batteri til WL bryter](#)
- [WL Testkitt](#)
- [Plus WL bryter 4-kanaler bat.](#)
- [Plus WL bryter 4k dimmer](#)
- [WL Batteri sender 4 kanal](#)
- [WL dimmer 250W](#)
- [Signalbrytere](#)
- [ELKO Living system trådbasert DIN](#)
- [ELKO Living system trådbaserte produkter](#)
- [ELKO Living system alarmkomponenter](#)
- [ELKO Living system tilbehør](#)
- [Termostater](#)
- [Elektronikk](#)
- [Trafo](#)
- [Svakstrømsprodukter](#)
- [Verktøy](#)
- [Utgåtte produkter](#)



WL dim 250W

Elnummer: 4541140
 Varenummer: EKO04252
 EAN: 7020160425218
 Pakningsantall: 1
 Farge: Hvit

Dokumenter:

☐ Merk alle

Qr

 Bruksanv4252.pdf	Vis
 Datasheet4541140.pdf	Vis
 FDVdok4541140.pdf	Vis
 Kobl4252.gif	Vis
 Maal4252.gif	Vis
 Strek4252.gif	Vis
Last ned som ZIP-fil	

Produktinformasjon:

ELKO Wireless dim 250W er en mottaker med dimmer for skjult montasje. Den innebygde dimmeren kan styres lokalt med knappene på enheten eller via radiosignaler fra andre bryterpanel i systemet. Mottakeren kan ikke styre andre enheter i systemet.

Mottakeren kan legges i standard veggboks eller i påvegg kappe. For fast eller løs montasje over himling kan kapsling med strekkavlastere benyttes, el.nr. 45 411 47.

Mottakeren kan også monteres i standard veggboks, da med festering, ramme og sentralplate, el.nr. 45 411 41, 45 411 42 eller 45 411 43.

Teknisk spesifikasjon:

Radiofrekvens 868MHz, GFSK-modulasjon, data rate 2,4 kbps.

Rekkevidde 300 m utendørs, 10-50 m innendørs.

Tetningsgrad IP20.

Belastning 20-250VA glødelamper, elektroniske eller jernkjerne transformatorer.

Overspenningsbeskyttelse med varistor.

Elektronisk temperatursikring og kortslutningssikring med automatisk tilbakestilling.

Elektronisk strømsikring med hel utkobling og tilbakestilling ved nytt påslag.

Termosikring 115°C uten tilbakestilling.Tilkobling med skrueløse klemmer for 2x 2,5 mm² kabel pr. fase, PN, PR eller mangetrådet kabel med endehylse.

Copyright © 1945-2016 ELKO AS, Sandstuveien 68, 0680 OSLO - Tlf: 67 80 73 00 - E-mail: elko@elko.no