



Meny

- [Kontakt oss](#)

Meny

- [Proff](#)
- [Privat](#)

Søk

Hva kan vi hjelpe deg med?

- [Forsiden](#)
- [Våre produkter](#)
- [Kataloger-Brosjyrer-Dokumenter](#)
- [ELKOpedia](#)
- [Om ELKO/Kontakt](#)

Meny

- [Kabler](#)
- [Bokser](#)
- [Brytere](#)
- [Stikkontakter](#)
- [Jordfeilbryter](#)
- [Belysning](#)
- [ELKO Styringssystemer](#)
 - [ELKO Smart Home](#)
 - [ELKO Wireless](#)
 - [WL Kjøkkenpakke rele](#)
 - [WL Kjøkkenpakke LED](#)
 - [WL Trapp / Soverompakke](#)
 - [WL Baderomspakke](#)
 - [WL Stue / Hyttepakke](#)
 - [ELKO Wireless Quick dim](#)
 - [WL Dimmer 250 GLE/I](#)
 - [WL Relé 10A](#)
 - [WL Pluggbar dimmer 250W](#)
 - [WL Pluggbar relé 2300W](#)
 - [WL Fjernkontroll 8 Kanaler](#)
 - [WL Nøkkelring sender 4 kanaler](#)

- [WL kapsling tom](#)
- [Plus WL sentralplate](#)
- [CR2032 batteri til WL bryter](#)
- [WL Testkitt](#)
- [Plus WL bryter 4-kanaler bat.](#)
- [Plus WL bryter 4k dimmer](#)
- [WL Batteri sender 4 kanal](#)
- [WL dimmer 250W](#)
- [Signalbrytere](#)
- [ELKO Living system trådbasert DIN](#)
- [ELKO Living system trådbaserte produkter](#)
- [ELKO Living system alarmkomponenter](#)
- [ELKO Living system tilbehør](#)
- [Termostater](#)
- [Elektronikk](#)
- [Trafo](#)
- [Svakstrømsprodukter](#)
- [Verktøy](#)
- [Utgåtte produkter](#)



Plus WL bryter 4k dim I SO

Elnummer: 4541138
 Varenummer: EKO04250
 EAN: 7020160425010
 Pakningsantall: 1
 Farge: Sort

Dokumenter:

- ☐ Merk alle Qr
- ☐ [Bruksanv4250.pdf](#) Vis

-  [Datasheet4541138.pdf](#) Vis
-  [FDVdok4541138.pdf](#) Vis
-  [Kobl4250.gif](#) Vis
-  [Maal4250.gif](#) Vis
-  [Strek4250.gif](#) Vis

Last ned som ZIP-fil

Produktinformasjon:

ELKO Wireless bryter 4k dim er en kombienhet med bryterpanel og innebygd dimmer på 250W ohmsk last. Den innebygde dimmeren styres lokalt med 2 av knappene på bryterpanelet og/eller via radiosignaler fra andre bryterpanel i systemet.

En kombienhet med dimmer har 4 trykknapper og kan styre 1 dimmer eller 1 relé, eller aktivere 2 forskjellige lysscenarier, i tillegg til å styre den innebygde dimmeren.

Kombienheten kan monteres i standard veggboks eller i påvegg kappe.

Programmering skjer med enkle tastetrykk.

Teknisk spesifikasjon:

Radiofrekvens 868MHz, GFSK-modulasjon, data rate 2,4 kbps.

Rekkevidde 300 m utendørs, 10-50 m innendørs.

Tetningsgrad IP20.

Belastning 20-250VA glødelamper, elektroniske eller jernkjerne transformatorer.

Overspenningsbeskyttelse med varistor.

Elektronisk temperatursikring og kortslutningssikring med automatisk tilbakestilling.

Elektronisk strømsikring med hel utkobling og tilbakestilling ved nytt påslag.

Termosikring 115°C uten tilbakestilling.

Tilkobling med skrueløse klemmer for 2x 2,5 mm² kabel pr. fase, PN, PR eller mangetrådet kabel med endehylse.

Copyright © 1945-2016 ELKO AS, Sandstuveien 68, 0680 OSLO - Tlf: 67 80 73 00 - E-mail: elko@elko.no