



Tom kapsling

## RK 4/12-L

130 x 130 x 75 mm | Artikelnummer: 61390601 | Elnummer: 1242954

**uten klemmer, med NS 35**

Rekkeklemmekapslinger, Polystyrol, lysegrå tilsvarende RAL 7035, inkl. 4 monteringsstusser M20, Tetningsområde 8 - 13,5 mm, IP54, 1 monteringsstuss M25, Tetningsområde 9 - 18,5 mm, IP54

Lagre Tilpasse

40 11R 150

### Tekniske data

Dimensjoner:

Bredde:	130 mm
Lengde:	130 mm
Høyde:	75 mm
Materiale:	
Boks:	Polystyrol, lysegrå tilsvarende RAL 7035
Lokk:	Polystyrol, lysegrå tilsvarende RAL 7035
Tetning:	Polyuretan
Dekselskrue:	Polyamid 6, glassfiberforsterket
Materiale:	Polystyrol
Andre funksjoner:	
Beskyttelsesart:	IP66/IP54 - iht. NEK EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Slagfasthet:	IK07 iht. NEK EN 5012/ VDE 0470 del 100
Beskyttelsesklasse:	II - beskyttelsesisolert iht. VDE 0106
Omgivelsestemp. (min.):	-25 °C
Omgivelsestemp. (maks.):	40 °C
Omgivelsestemp. (24 timer):	35 °C
Fri for tungmetaller:	Ja
PVC-fri:	Ja
Silikonfri:	Ja
Brannegenskap iht. UL 94:	HB iht. UL94

Egnet for bruk utendørs:

Ikke

Ledningsinnføringer:

Ja

kan plomberes:

Ja

Maks. rel. luftfuktighet ved 25 °C (kortvarig):

95%

Maks. rel. luftfuktighet ved 40 °C:

50%

Værbestandighet:

feil

Utstyr:

Standardskinne NS 35

## Nedlastinger

[? Produkt Datablad](#)[? Måltegningpdf \[104 kB\]](#)[? EU-samsvarserklæring \(EN, DE, FR\)pdf \[118 kB\]](#)

## CAD-data

[? Måltegning DXFdx](#)[? Måltegning DWGdwg](#)

## Tilbehør

[? ASS-kl - Sett med utvendige hengsler](#)[? KS M25-gro - Kombisett](#)

? HBA - Stykke for manuell betjening

---

? KS M20 - Kombisett

---

? KS M25 - Kombisett

---

? KS M32 - Kombisett

---

? TK ABL - Utvendig festelask-sett