

- 12 Bokser
- 14 Brytere
- 15 Stikkontakter
- 16 Sikringsmateriell
- 17 Skap
- 30 Belysning
- 45 ELKO Styringssystemer
- ELKO Smart
- ELKO Wireless
- ELKO Wireless Quick dim
- WL Dimmer 250 GLE/I
- WL Relé 10A
- WL Fjernkontroll 8 Kanaler
- WL Nøkkelling sender 4 kanaler
- Plus WL bryter 4-kanaler bat.
- Plus WL bryter 4k dimmer
- WL Batteri sender 4 kanal
- Signalbrytere
- 54 Termostater
- 66 Trafo
- 69 Svakstrømsprodukter
- 88 Verktøy

Utgåtte produkter



ELKO Wireless Quick dim

Elnummer: 4541110
Varenummer: EKO04992
EAN: 7020160499219
Pakningsantall: 1
Farge: Polarhvit

Dokumenter:

☐ Merk alle	Qr
☐ Bruksanv4992.pdf	Vis
☐ Datasheet4541110.pdf	Vis
☐ FDVdok4541110.pdf	Vis
☐ Maal4992.gif	Vis
☐ Strek4992.gif	Vis

LAST NED SOM ZIP-FIL

Produktinformasjon:

ELKO Wireless Quick Dim. Bryterpanel (4541130) og ELKO Wireless dimmer 250 GLE/I (4541121) i en pakke.

Teknisk spesifikasjon:

Radiofrekvens: 868MHz, GFSK-modulasjon, data rate 2,4 kbps.
Rekkevidde: 300 m utendørs, 10-50 m innendørs.

BRYTER :

Batteri type: CR2032 (inkludert).
Batteriets levetid: 5-10 år eller 40 000 operasjoner.
Tetningsgrad: IP20.

DIMMER :

Belastning: 20-250VA glødelamper, elektroniske eller jernkjerne transformatorer.
Overspenningsbeskyttelse: varistor.
Elektronisk temperatursikring og kortslutningssikring med automatisk tilbakestilling.
Elektronisk strømsikring med hel utkobling og tilbakestilling ved nytt påslag.
Termosikring 115°C uten tilbakestilling.
Tilkobling med skrueløse klemmer for 2x 2,5 mm² kabel pr. fase, PN, PR eller mangetrådet kabel med endehylse.