

12 Bokser

14 Brytere

15 Stikkontakter

16 Sikringsmateriell

17 Skap

30 Belysning

45 ELKO Styringssystemer

54 Termostater

66 Trafo

69 Svakstrømsprodukter

88 Verktøy

Utgåtte produkter

Produkter

- 66 6-løp teknisk boks
- ELKO GSM kontakt
- Plus dimmer 450 GLE/I Alu
- RS16/300 GLI/8A R dimmer PH
- Dimmer 2x200 GLE/I
- Dimmer komfort GLE/I
- Dimmer 600 GLE/I
- PIR 350GL 120gr.
- PIR 350 GLE/I 180gr.
- PIR 10A universal 180gr.
- RS16/350 LR dimmer PH
- Dimmer 420 GLE/I
- Plus dobbel stikk delt m/j PH
- Plus dobbel stikk delt m/j SO
- Plus dobbel stikk delt m/j Alu
- RS1091 PT delt stikk. lav PH
- RS1091 PT delt stikkontakt PH
- El.kobl.ur RS16/TS 7d. PH
- Termostat 2300W
- USB lader
- Plus ramme dekor 86 1-hull Grø
- Plus ramme dekor 86 1-hull Ora
- Plus ramme dekor 86 1-hull Blå
- Plus ramme dekor 86 2-hull Grø



ELKO SMS modem

Elnummer: 6407191
Varenummer: EKO05164
EAN: 7020160516411
Pakningsantall: 1
Farge: Grå

Dokumenter:

- ☐ Merk alle Qr
- ☐ Bruksanv5164.pdf Vis 
- ☐ FDVdok6407191.pdf Vis 

LAST NED SOM ZIP-FIL 

Produktinformasjon:

ELKO SMS modem benyttes til å overvåke og styre ELS inn- og utgangsmoduler ved hjelp av SMS meldinger. SMS Modulet kan både anvendes i mindre systemer som ?Stand alone?, det vil si uten en ELS Controller, og i ELS styringssystemer med ELS Controller m/Viewer. Modemet kan også sende SMS beskjed ved strømutfall. I ?Stand alone? drift er modemet innstilt til varmestyring basert på SMS beskjeder. Dermed utgjør det et rimelig minisystem for varmestyring og overvåkning av bl. a. varme i hytter.

Teknisk spesifikasjon:

DIN kapsling, 72 mm (2 modul). Frontplate med inngang for SIM kort, og 3 lysdioder for avlesning av status. Nederst på modemet monteres medfølgende antenne. SMS modemet kan benyttes på 2 måter, enten som ?stand-alone?, eller i system (ELS Controller).

Spenningsforsyning: 24V.DC. +/- 15%

Strømforbruk: 35mA. Standby

Egeneffekt: 0,8W

GSM bånd: Dual band (900 MHz/1800 MHz) Europa

Tilkoblinger:

Datalinje Inn / Ut (kun ved ?stand alone? drift) RS485 (kun sammen med ELS Controller)

Språk: Engelsk ved ?stand alone? drift, flere språk når modemet benyttes sammen med ELS Controller.

SIM kort: 1.8 V og 3.0 V standard SIM kort

Kapslingsklasse: IP20

Oppbevaringstemperatur: -20 °C til +70 °C

Driftstemperatur: -20 °C til +50 °C

Luftfuktighet: 20% - 95%, ikke kondenserende.

Standarder: EN61000-6-3, EN62301

EMC: EN301489-7

PRODUKTET ER UTGÅTT 2019-Q4

Ingen direkte erstatningsprodukt.

- Plus ramme dekor 86 2-hull Ora
- Plus ramme dekor 86 2-hull Blå
- Plus ramme dekor 86 4-hull Ora
- Plus ramme dekor 86 4-hull Blå
- Plus ramme dekor 1.5-hull Ora
- Plus ramme dekor 1.5-hull Blå
- Plus ramme dekor 1.5-hull Grø
- Plus ramme dekor 86 4-hull Grø
- Plus ramme dekor 86 3-hull Blå
- Plus ramme dekor 86 3-hull Ora
- Plus ramme dekor 86 3-hull Grø
- Takholder 1025 60W Hvit
- Veggholder 1026 60W Hvit
- ELKO Sound A2DP sender
- ELKO Sound A2DP mottaker
- AUX 3,5mm kabel Han / Hun 5M
- RS16/29 I reg.br. PH
- RS16/9 I reg.br. PH
- ELKO Sound Radio2
- Streamer veggmodul
- ELKO Sound Stream innb kit
- ELKO Sound Player2 veggmodul
- ELKO Sound Play V.1.2 innb kit
- ELKO Sound Radio SO
- ELKO Sound Radio PH
- ELKO Sound Radio Alu
- L917/4 2xBNC 50 Ohm PH
- RS16 modularkontakt 2x8 parallell
- Dimmer 1000 LRI
- L961-2/S740 Vippe+lys H16VP PH
- TCS C6 U/UTP U/X LSFROH 305m
- Prefkabel16mm rør2XUTP K5 100M
- TCS C6 U/UTP LSFROH 305m
- Prefkabel20mm rør2XUTP K6 100M
- LS Home 900MHZ AWG23 305M

- LS Home 900Mhz
(20mm rør) 50m.
- LS Home 900Mhz
(16mm rør) 100m
- 1X4par kat.6 UTP LSOH
500m
- 1X4par kat.6 STP
FRLSOH 500m
- KABEL U/UTP C6 MED X
LSZH 500m
- Elektronisk trafo
105Universal
- Elektronisk trafo
200Universal
- Tidsbrytersett m/jord P
PH
- Tidsbrytersett P
m/ledning
- A276 veggbrakett
- Koblingsboks 73
- RS16/7 I bryter m/lys
PH
- WL Testkitt
- Teleplugg 6 flat kabel
- Teleplugg 6 rund kabel
- L433/14 1XDIN høyttaler
PH
- L433/15 2XDIN høyttaler
PH
- ELKONNEKT RJ45 Kat.6A
UTP kont
- L433/4 2XBNC 12,5mm
PH
- L433/69 B&O PH
- 10' Fiberpanel 12XST
u/adapt.
- Plus WL bryter 4k
dimmer
- WL Kjøkkenpakke rele
- WL Kjøkkenpakke LED
- WL Trapp /
Soverompakke
- WL Baderomspakke
- WL Stue / Hyttepakke
- WL Pluggbar dim 250W
PH
- WL Pluggbar relé
2300W PH
- WL Lampeuttak dim
250W PH
- WL Lampeuttak relé
1150W PH
- Wl.Kapsling
m/strekkavl.skjult
- CR2032 9492 batt. til
wireless
- WL dimmer 250W
- ELKO Sound sub S82
- USA stikk 125V PH
- USB lader/2xEuro

- Lavtbyggende takhøytaler
- Takhøytaler
- Vegghøytaler
- Utehøytaler IP44
- ELKO Sound Taksub 8EX
- Forsterker 2x20W
- Sub forsterker 50W
- RCA kabel for Sub-link
- RCA kabel for Stereo
- Patchkabel radio-forsterker
- ELKO Sound innfellingskasser
- ELKO SMS modem
- USB lader/2xEuro
- ESH ELKO Gateway RF
- ESH ELKO Home Gateway RF
- USA stikk 125V PH
- PIR 2300 universal 180gr.
- PIR2300 universal 120gr.
- PIR2300 universal 120gr.
- PIR 2300 universal 180gr.
- Dimmer touch GLE/I
- Timer 1T10
- Timer 1T10
- Dimmer 400/600 GLI
- RS16/420GLE dimmer PH
- Dimmer 400 og 600 GLI
- Plus dimmer 630GLE PH
- Plus dimmer 630GLE Alu
- Plus dimmer 630GLE SO
- Plus dimmer 1000GLE PH
- Plus dimmer 1000GLE Alu
- Plus dimmer 1000GLE SO
- Symbolknapper for brytere

Dimmer touch GLE/I