



Meny

- [Kontakt oss](#)

Meny

- [Proff](#)
- [Privat](#)

Søk

Hva kan vi hjelpe deg med?

- [Forsiden](#)
- [Våre produkter](#)
- [Kataloger-Brosjyrer-Dokumenter](#)
- [ELKOpedia](#)
- [Om ELKO/Kontakt](#)

Meny

- [Kabler](#)
- [Bokser](#)
- [Brytere](#)
- [Stikkontakter](#)
- [Jordfeilbryter](#)
- [Belysning](#)
 - [ELKO Bright](#)
 - [ELKO Bright Downlights](#)
 - [ELKO Bright Akse 7W // 2700K](#)
 - [ELKO Bright Fokus 7W // 2700K](#)
 - [ELKO Bright Tilt 7W // 2700K](#)
 - [ELKO Bright Akse 7W // Varmdim](#)
 - [ELKO Bright Fokus 7W // Varmdim](#)
 - [ELKO Bright Tilt 7W // Varmdim](#)
 - [Beslag og tilbehør](#)
- [ELKO Styringssystemer](#)
- [Termostater](#)
- [Elektronikk](#)
- [Trafo](#)
- [Svakstrømsprodukter](#)
- [Verktøy](#)

- [Utgåtte produkter](#)



LED DL tilt 7W 2700K SO

Elnummer: 3088262
Varenummer: EKO06977
EAN: 7020160697714
Pakningsantall: 1
Farge: Sort

Dokumenter:

- ☐ Merk alle [Qr](#)
- ☐ [Datasheet3088262.pdf](#) Vis
- ☐ [FDVdok3088262.pdf](#) Vis
- [Last ned som ZIP-fil](#)

Produktinformasjon:

ELKO Bright Tilt, en dreibar lavprofil downlight med meget godt lysutbytte. Kan vippe i to retninger. Downlightens innkapsling gjør at den kan plasseres direkte i brennbart materiale slik at kasse ikke er nødvendig. Montasje i 83mm hull. Byggehøyde på kun 38mm betyr at den kan monteres i 1 nedlektet tak. LED driveren er spesielt tilpasset ELKO 315GLE dimmer for et flimmerfritt og lavt minimumsnivå. Hurtigkobling mellom driver og lampe, slik at driveren kan kobles ferdig etter at hullet har blitt frest ut. Lampen kan da enkelt tilkobles når maleren er ferdig med å male taket. Leveres med fargetemperatur 2700 K. IP44. Dimbar med 315GLE eller 316GLED dimmer fra ELKO. Leveres i Polarhvit, aluminium og sort.

Teknisk spesifikasjon:

LED downlight for innfelt montering.

Kan vippes i to retninger.

Spenning: 230V / 50Hz

Systemeffekt: 7W

Lysfarge: 2700K

Lysspredning: 36°

Lysutbytte: 565 Lumen

Lysfordeling: 652Cd

CRI/Ra>85

Hulltagning: 83mm

Kapslingsgrad: IP44

Byggehøyde: 38mm - passer i 1 nedlekting

Levetid: 50.000 timer L70

Isolasjonssikker - kan monteres direkte mot isolasjon.

Mulighet for tilkobling av 4 ledere pr fase i koblingsboksen.

Inngang for 2 stk 16mm k-rør

Hurtigkobling mellom driver og lampe for mulighet for ferdigkobling før maleren er ferdig.

Farge: RAL9005 - Sort

Copyright © 1945-2016 ELKO AS, Sandstuveien 68, 0680 OSLO - Tlf: 67 80 73 00 - E-mail: elko@elko.no