



Meny

- [Kontakt oss](#)

Meny

- [Proff](#)
- [Privat](#)

Søk

Hva kan vi hjelpe deg med?

- [Forsiden](#)
- [Våre produkter](#)
- [Kataloger-Brosjyrer-Dokumenter](#)
- [ELKOpedia](#)
- [Om ELKO/Kontakt](#)

Meny

- [Kabler](#)
- [Bokser](#)
- [Brytere](#)
- [Stikkontakter](#)
- [Jordfeilbryter](#)
- [Belysning](#)
- [ELKO Styringssystemer](#)
- [Termostater](#)
 - [Termostater](#)
 - [ELKO Super TR](#)
 - [Display termostat 3200W](#)
 - [RS16 Uketermostat 16A PH](#)
 - [Tilbehør termostater](#)
- [Elektronikk](#)
- [Trafo](#)
- [Svakstrømsprodukter](#)
- [Verktøy](#)
- [Utgåtte produkter](#)



Plus ELKO Super TR ALU

Elnummer: 5491681
Varenummer: EKO05303
EAN: 7020160530318
Pakningsantall:1
Farge: Aluminium

Dokumenter:

- ☐ Merk alle Qr
- ☐ [Datasheet5491681.pdf](#) Vis
- ☐ [FDVdok5491681.pdf](#) Vis
- ☐ [Kobl5303.png](#) Vis
- ☐ [MaalEKO05303.png](#) Vis
- ☐ [NB 462 bruksanvisnin...](#) Vis
- ☐ [Strek5296.gif](#) Vis

Last ned som ZIP-fil

Produktinformasjon:

ELKO Super - termostat og effektregulator i samme enhet.
ELKO Super TR er en norskutviklet og norskprodusert kombinert termostat og regulator.
Den har en enkel og selvforklarende innstillingsmeny, klokkefunksjon, dato og justerbar lysstyrke i displayet.
ELKO Super TR har en innbyggingsdybde på 25mm og finnes både i RS og ELKO Plus design
Maks belastning 2300W

Teknisk spesifikasjon:

Spenning: 230V / 50Hz

Innbyggingsdybde: 25mm

Enkel programmering

Velg mellom rom, gulvføler eller regulator

Valg av gulvfølere med forskjellig ohmverdi.

Innebygget romføler

Regulatorfunksjon

Enkelt ukeprogram

Dag eller nattsenk hurtiginstilling

Frostsikring

Stort oversiktlig fargedisplay med mulighet for å justere lysstyrken

Inngang for ekstern styring

Max belastning: 2300W

Kan ikke benyttes til selvregulerende kabel, da denne har høye startstrømmer.

Farge: Aluminium

