



Meny

- [Kontakt oss](#)

Meny

- [Proff](#)
- [Privat](#)

Søk

Hva kan vi hjelpe deg med?

- [Forsiden](#)
- [Våre produkter](#)
- [Kataloger-Brosjyrer-Dokumenter](#)
- [ELKOpedia](#)
- [Om ELKO/Kontakt](#)

Meny

- [Kabler](#)
- [Bokser](#)
 - [Takbokser](#)
 - [Brannbokser](#)
 - [Flexi 20 veggboксs rød](#)
 - [S57 Flexi 20 veggboксs](#)
 - [S57 Flexi 20 veggboксs høy ring](#)
 - [S57 Flexi 20 veggboксs med flex stuss](#)
 - [S57 Flexi 20 1,5 veggboксs](#)
 - [S57 Flexi 20 dobbel veggboксs](#)
 - [ELKO BigBox](#)
 - [Tilbehør Flexi 20](#)
 - [Multibokser](#)
 - [Flexi 16 Hvit veggboксs](#)
 - [Tilbehør Flexi 16](#)
 - [Dekklokk](#)
 - [Vrihylse](#)
 - [Click-Fix](#)
 - [Bokser med tilbehør for Tehalit kanal](#)
 - [Koblingsbokser](#)
 - [Tilbehør koblingsbokser](#)

- [Brytere](#)
- [Stikkontakter](#)
- [Jordfeilbryter](#)
- [Belysning](#)
- [ELKO Styringssystemer](#)
- [Termostater](#)
- [Elektronikk](#)
- [Trafo](#)
- [Svakstrømsprodukter](#)
- [Verktøy](#)
- [Utgåtte produkter](#)



S57/100 1.5 veggboks

Elnummer: 1223705
Varenummer: 4044
EAN: 7020160404411
Pakningsantall: 25
Farge: Rød

Dokumenter:

- ☐ Merk alle Qr
- ☐ [Bruksanv4044.pdf](#) Vis
- ☐ [Datasheet1223705.pdf](#) Vis

- | | |
|--|-----|
|  FDVdok1223705.pdf | Vis |
|  Godkj4044.pdf | Vis |
|  Maal4044.gif | Vis |
|  Strek4044.gif | Vis |

Last ned som ZIP-fil

Produktinformasjon:

Veggboks for enkel eller dobbel gipsplate. For bruk med dobbel gips, brukes 6mm utforingsring som bygges sammen (El.nr.12 237 09).

Eventuelt kan støtteplaten og stenderfestet fjernes, og boksen festes på alternativ måte. Veggboksen har 20mm stusser med reduksjon til 16mm, og leveres med pusselokk og propper. Ved boring av hull til 1 1/2 boksen brukes mal for utfresning (El.nr.: 88 147 57).

Veggboksen benyttes til våre lavtbyggende stikkontakter i RS eller Plus design.

Teknisk spesifikasjon:

Tekniske spesifikasjoner: Boks for innfelling, dybde 57mm. Festeskruer 60mm cc.

Modulbasert: Sammenbyggbar, omfattende ekstraustyr.

Materiale: Miljøvennlig, halogen fri flammehemmende plast.

Glødetråd test > 850 °C (krav i NO-SE-FI = 750 °C).

Standard: CEE publikasjon 7 XIII.

EMKO-TUI (25) SF 101/76 (Nordisk).NEK 516:82.

Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO

Hullfres: 73mm

Copyright © 1945-2016 ELKO AS, Sandstuveien 68, 0680 OSLO - Tlf: 67 80 73 00 - E-mail: elko@elko.no