



FDV dokument 4541154

Produkt: WL markiserel  20-460W PH
El-nummer: 4541154
Vareno: EKO04540
EAN: 7020160454010
Pakningsant.: 1
Farge: Polarhvit



Produktbeskrivelse: Wireless markiserel  brukes til tr dl s styring av solskjerming, for eksempel persi nner og markiser hvor motoren er utstyrt med endestopp. Markiserel et har b de tr dl s mottaker og sender innebygget. Det er derfor mulig   styre det tilkoblede markiserel et fra andre sendere. Markiserel et har ogs  to ekstra knapper som kan styre flere markiser via tr dl se wireless mottakere.

Tekniske spesifikasjoner: Internt bruk 4 W maks. (1 W i hviletilstand)
Min. belastning 20 W
Ytelse 0,1- 2 A, 20 - 460 W
Belastningstype Asynkron motor med endestopp
Utstyrsspenning 230 V AC + - 10 %, 50 Hz +- 10 %
Driftstemperatur -20  C til +50  C
Kabelf ring Fase, heveutgang, senkeutgang
Klemmer Skr el se klemmer, maks. 2 x 2,5 mm²
Forsinkelse 2 min. (ved et kort trykk opprettholdes heve-/senkerekef lgen i 2 minutter)
Beskyttelsesklasse IP 20
Frekvens 868 MHz
Fuktighet 20 % -95 % uten kondensering
EMC-direktiv 89/336/E F
Standarder EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
R&TTE-direktivet 99/5/E F
Standarder ETSI EN 300220, ETSI EN 301489


ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA


Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriomr de, NO-3340  mot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

Målsskisse



Koblingsskjema



ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01