



FDV dokument 4541146

Produkt: WL Dimmer 250W kapsling skjult
El-nummer: 4541146
Vareno: EKO04259
EAN: 7020160425911
Pakningsant.: 5
Farge: Hvit




Produktbeskrivelse: ELKO Wireless dimmer med kapsling er en mottaker med dimmer, montert i kapsling med strekkavlastere. Kapslingen har inngang for kabel eller 16/20 mm rør i hver ende.
Kapslingen kan festes med skruer eller ligge løst over himling.
Den innebygde dimmeren kan styres lokalt med knappene på enheten eller via radiosignaler fra andre bryterpanel i systemet. Mottakeren kan ikke styre andre enheter i systemet.
Programmering skjer med 1 tastetrykk på tast A.

Tekniske spesifikasjoner: ELKO WL dimmer 250W
Radiofrekvens 868MHz, GFSK-modulasjon, data rate 2,4 kbps.
Rekkevidde 300 m utendørs, 10-50 m innendørs.
Tetningsgrad IP20.
Belastning 20-250VA glødelamper, elektroniske eller jernkjerne transformatorer.
Overspenningsbeskyttelse med varistor.
Elektronisk temperatursikring og kortslutningssikring med automatisk tilbakestilling.
Elektronisk strømsikring med hel utkobling og tilbakestilling ved nytt påslag.
Termosikring 115°C uten tilbakestilling.
Tilkobling med skrueløse klemmer for 2x 2,5 mm² kabel pr. fase, PN, PR eller mangetrådet kabel med endehylse.
Inngang for kabel, 16mm eller 20 mm rør i hver ende.

Målskisse

Koblingsskjema



ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01