



Meny

- [Kontakt oss](#)

Meny

- [Proff](#)
- [Privat](#)

Søk

Hva kan vi hjelpe deg med?

- [Forsiden](#)
- [Våre produkter](#)
- [Kataloger-Brosjyrer-Dokumenter](#)
- [ELKOpedia](#)
- [Om ELKO/Kontakt](#)

Meny

- [Kabler](#)
- [Bokser](#)
- [Brytere](#)
 - [ELKO Plus brytere og tilbehør](#)
 - [RS16 brytere og tilbehør](#)
 - [Tilbehør RS16 brytere](#)
 - [Rammer](#)
 - [Påveggskapper](#)
 - [Dimmere](#)
 - [Tilbehør dimmere](#)
 - [Fotocelle](#)
 - [Bevegelsesfølere](#)
 - [Tidsbrytere](#)
 - [Enkel stikk med timer](#)
 - [Timer 1T10](#)
 - [Timer 2T10 2-pol](#)
 - [Timer T10V vekselvender](#)
 - [Tidsbrytersett](#)
 - [Display tidsbryter 16A](#)
 - [Dørklokke](#)
 - [Markeringslys](#)

- [Nattlys](#)
- [Universal relé 13 A](#)
- [Reguleringsbrytere](#)
- [Nøkkeltkortbrytere](#)
- [Ledningsbryter 1-pol](#)
- [Dreiebryter/Nødstop](#)
- [Stikkontakter](#)
- [Jordfeilbryter](#)
- [Belysning](#)
- [ELKO Styringssystemer](#)
- [Termostater](#)
- [Elektronikk](#)
- [Trafo](#)
- [Svakstrømsprodukter](#)
- [Verktøy](#)
- [Utgåtte produkter](#)



Tidsbr.sett T10V bryt m/ledn.

Elnummer: 1410205
 Varenummer: EKO03984
 EAN: 7020160398413
 Pakningsantall: 1
 Farge: Polarhvit

Dokumenter:

- ☐ Merk alle Qr
- ☐ [Bruksanv3984.pdf](#) Vis
- ☐ [Datasheet1410205.pdf](#) Vis

 [FDVdok1410205.pdf](#) Vis

 [Kobl-T10 V.png](#) Vis

Last ned som ZIP-fil

Produktinformasjon:

Tidsbrytersett med vekselkontakt, kan benyttes overalt hvor det er praktisk at strømmen slås av eller på etter en gitt tid.

Eks. vifter, belysning etc. Tidsbryteren har 1pol potensial fri vekselkontakt med mulighet for omvendt funksjon.

Tidsinnstilling på 15min, 30min, 1t, 2t, 4t eller 8t.

Settet leveres med 2 hulls ramme og kappe for påvegg montering, ferdig terminert med ledning og plugg.

Maks belastning: 10A/230V AC, 10A/24V DC - Potensialfritt relé.

Teknisk spesifikasjon:

For påveggsmontasje, leveres med kappe.

Ferdig terminert med ledning og plugg.

Driftspenning: 230V / 50Hz.

Belastning: Potensialfri rele.

Max belastning: 10A/230V - 10A/24V DC .

Omsk last: 2300 W.

Jernkjernetrafo lysrør ukomp: 700 VA.

Elektronisk trafo lysrør komp: 80 VA .

Bryterfunksjon: 1 Pol vekselv.

Innebygget sikring: Ingen.

Tidsinnstilling: 15 min - 8 timer.

Strømforbruk: Ca 20 mA.

Effektforbruk: Av1,5 W / På 1,8W .

Tidsinnstilling: Under sentplate.

IP21

Copyright © 1945-2016 ELKO AS, Sandstuveien 68, 0680 OSLO - Tlf: 67 80 73 00 - E-mail: elko@elko.no