



Meny

- [Kontakt oss](#)

Meny

- [Proff](#)
- [Privat](#)

Søk

Hva kan vi hjelpe deg med?

- [Forsiden](#)
- [Våre produkter](#)
- [Kataloger-Brosjyrer-Dokumenter](#)
- [ELKOpedia](#)
- [Om ELKO/Kontakt](#)

Meny

- [Kabler](#)
- [Bokser](#)
- [Brytere](#)
 - [ELKO Plus brytere og tilbehør](#)
 - [RS16 brytere og tilbehør](#)
 - [RS16 innfelte brytere](#)
 - [RS16 Brytere innfelt hurtigklemme](#)
 - [RS16 Brytere påvegg](#)
 - [RS16/2 P av-på m/lys PH](#)
 - [RS16/2M P markise bryter PH](#)
 - [RS16 Brytere påvegg hurtigklemme](#)
 - [Bryter vanntett IP55](#)
 - [Bryter vanntett IP55 med lys](#)
 - [Admiral bryter IP44 Sort](#)
 - [Tilbehør RS16 brytere](#)
 - [Rammer](#)
 - [Påveggsकर्appers](#)
 - [Dimmere](#)
 - [Tilbehør dimmere](#)
 - [Fotocelle](#)
 - [Bevegelsesfølere](#)

- [Tidsbrytere](#)
- [Dørklokke](#)
- [Markeringslys](#)
- [Nattlys](#)
- [Universal relé 13 A](#)
- [Reguleringsbrytere](#)
- [Nøkkeltkortbrytere](#)
- [Ledningsbryter 1-pol](#)
- [Dreiebryter/Nødstop](#)
- [Stikkontakter](#)
- [Jordfeilbryter](#)
- [Belysning](#)
- [ELKO Styringssystemer](#)
- [Termostater](#)
- [Elektronikk](#)
- [Trafo](#)
- [Svakstrømsprodukter](#)
- [Verktøy](#)
- [Utgåtte produkter](#)



H16/2-1 P bryter 10A PH

Elnummer: 1411957
Varenummer: EKO05519
EAN: 7020160551917
Pakningsantall: 5
Farge: Polarhvit

Dokumenter:

	Merk alle	Qr
	Bruksanv5519.pdf	Vis
	Datasheet1411957.pdf	Vis
	FDVdok1411957.pdf	Vis
	Godkj5519.pdf	Vis
	Kobl5519.gif	Vis
	Maal5519.gif	Vis
	Strek5519.gif	Vis

Last ned som ZIP-fil

Produktinformasjon:

Påveggsbryter med hurtigklemme.

Bryteren er 2-polet og 1-polet, leveres med bakplate som fungerer som mal og kan benyttes f.eks i gangen for å styre utelys og ganglys. På badet kan den benyttes til vifte, med den 2 polte bryteren som servicebryter og ombygging av 1 polet bryter til impuls kan den trigge en vifte med timer.

Utsparing for kabel i thermoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparingstang el.nr: 88 147 54

Teknisk spesifikasjon:

Påveggsbryter, 2 polet + 1 polet.

For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).

Hurtigklemme

Hullavstand i festeplate: 38mm

Halogenfri.

2 polet og 1 polet

10 A. 250V.

Lysrør 10A.

Kapslingsklasse: IP20.

Avmantlingslengde: 8mm

Antall ledere pr. terminal: 2

Farge: Polarhvit.

Copyright © 1945-2016 ELKO AS, Sandstuveien 68, 0680 OSLO - Tlf: 67 80 73 00 - E-mail: elko@elko.no