



Meny

- [Kontakt oss](#)

Meny

- [Proff](#)
- [Privat](#)

Søk

Hva kan vi hjelpe deg med?

- [Forsiden](#)
- [Våre produkter](#)
- [Kataloger-Brosjyrer-Dokumenter](#)
- [ELKOpedia](#)
- [Om ELKO/Kontakt](#)

Meny

- [Kabler](#)
- [Bokser](#)
- [Brytere](#)
 - [ELKO Plus brytere og tilbehør](#)
 - [RS16 brytere og tilbehør](#)
 - [RS16 innfelte brytere](#)
 - [RS16 Brytere innfelt hurtigklemme](#)
 - [RS16 Brytere påvegg](#)
 - [RS16/2 P av-på m/lys PH](#)
 - [RS16/2M P markise bryter PH](#)
 - [RS16 Brytere påvegg hurtigklemme](#)
 - [Bryter vanntett IP55](#)
 - [Bryter vanntett IP55 med lys](#)
 - [Admiral bryter IP44 Sort](#)
 - [Tilbehør RS16 brytere](#)
 - [Rammer](#)
 - [Påveggsकर्appers](#)
 - [Dimmere](#)
 - [Tilbehør dimmere](#)
 - [Fotocelle](#)
 - [Bevegelsesfølere](#)

- [Tidsbrytere](#)
- [Dørklokke](#)
- [Markeringslys](#)
- [Nattlys](#)
- [Universal relé 13 A](#)
- [Reguleringsbrytere](#)
- [Nøkkeltbrytere](#)
- [Ledningsbryter 1-pol](#)
- [Dreiebryter/Nødstop](#)
- [Stikkontakter](#)
- [Jordfeilbryter](#)
- [Belysning](#)
- [ELKO Styringssystemer](#)
- [Termostater](#)
- [Elektronikk](#)
- [Trafo](#)
- [Svakstrømsprodukter](#)
- [Verktøy](#)
- [Utgåtte produkter](#)



H16/7 I bryter PH

Elnummer: 1411989
 Varenummer: EKO05123
 EAN: 7020160512314
 Pakningsantall: 5
 Farge: Polarhvit

Dokumenter:

☐ Merk alle

Qr

 Bruksanv5123.pdf	Vis
 Datasheet1411989.pdf	Vis
 FDVdok1411989.pdf	Vis
 Godkj5123.pdf	Vis
 Kobl5123.gif	Vis
 Maal5123.gif	Vis
 Strek5123.gif	Vis

Last ned som ZIP-fil

Produktinformasjon:

Innfelt bryter med hurtigklemme.

Bryteren er en kryssvender, og kan benyttes som midtbryter der man ønsker å slå av/på lyset med tre brytere på forskjellige steder. Eksempelvis i trappen, med en bryter i 2.etg, 1.etg og en bryter i kjelleren, eller i en gang der det ønskes bryter for å skru av og på lyset i begge ender og på midten.

Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en flerhullsramme må festeramme L339 (el.nr: 1410770) benyttes.

Kan ombygges til IP44 ved hjelp av IP44 sett el.nr: 1 hull 1410724 / 2 hull: 1410725

Teknisk spesifikasjon:

Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe.

For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).

Hurtigklemme.

Hullavstand i festeplate: 60mm

Halogenfri.

Kobling 7 - Kryssvender

16 A. 250V.

Lysrør 10A.

Innbygningsdybde: 11,5mm.

Kapslingsklasse: IP20.

Avmantlingslengde: 8mm

Antall ledere pr. terminal: 2

Farge: Polarhvit

Copyright © 1945-2016 ELKO AS, Sandstuveien 68, 0680 OSLO - Tlf: 67 80 73 00 - E-mail: elko@elko.no