



Meny

- [Kontakt oss](#)

Meny

- [Proff](#)
- [Privat](#)

Søk

Hva kan vi hjelpe deg med?

- [Forsiden](#)
- [Våre produkter](#)
- [Kataloger-Brosjyrer-Dokumenter](#)
- [ELKOpedia](#)
- [Om ELKO/Kontakt](#)

Meny

- [Kabler](#)
- [Bokser](#)
- [Brytere](#)
  - [ELKO Plus brytere og tilbehør](#)
  - [RS16 brytere og tilbehør](#)
    - [RS16 innfelte brytere](#)
      - [RS16/1 I PH](#)
      - [RS16/2 I PH](#)
      - [RS16/2-1 I 10A PH](#)
      - [RS16/5 I PH](#)
      - [RS16/6 I PH](#)
      - [RS16/7 I PH](#)
      - [RS16/6-6 I PH](#)
      - [RS16/1 I imp.rel.lys PH](#)
      - [RS16/1+1+1 I bryter PH](#)
      - [RS16/6.2 I bryter PH](#)
      - [RS16/7 I bryter m/lys PH](#)
      - [RS16/2 I av-på bryter m/lys](#)
      - [RS16/2M I markise PH](#)
      - [RS16/3 I bryter 10A PH](#)
    - [RS16 Brytere innfelt hurtigklemme](#)

- [RS16 Brytere påvegg](#)
- [RS16/2 P av-på m/lys PH](#)
- [RS16/2M P markise bryter PH](#)
- [RS16 Brytere påvegg hurtigklemme](#)
- [Bryter vanntett IP55](#)
- [Bryter vanntett IP55 med lys](#)
- [Admiral bryter IP44 Sort](#)
- [Tilbehør RS16 brytere](#)
- [Rammer](#)
- [Påveggskapper](#)
- [Dimmere](#)
- [Tilbehør dimmere](#)
- [Fotocelle](#)
- [Bevegelsesfølere](#)
- [Tidsbrytere](#)
- [Dørklokke](#)
- [Markeringslys](#)
- [Nattlys](#)
- [Universal relé 13 A](#)
- [Reguleringsbrytere](#)
- [Nøkkeltortbrytere](#)
- [Ledningsbryter 1-pol](#)
- [Dreiebryter/Nødstop](#)
- [Stikkontakter](#)
- [Jordfeilbryter](#)
- [Belysning](#)
- [ELKO Styringssystemer](#)
- [Termostater](#)
- [Elektronikk](#)
- [Trafo](#)
- [Svakstrømsprodukter](#)
- [Verktøy](#)
- [Utgåtte produkter](#)





# RS16/7 I bryter m/lys PH

Elnummer: 1410237  
Varenummer: EKO04331  
EAN: 7020160433114  
Pakningsantall:5  
Farge: Polarhvit

## Dokumenter:

- ☐ Merk alle Qr
- ☐ [Bruksanv4331.pdf](#) Vis
- ☐ [Datasheet1410237.pdf](#) Vis
- ☐ [FDVdok1410237.pdf](#) Vis
- ☐ [Godkj4331.pdf](#) Vis
- ☐ [Kobl4331.gif](#) Vis
- ☐ [Maal4331.gif](#) Vis
- ☐ [Strek4331.gif](#) Vis

Last ned som ZIP-fil

## Produktinformasjon:

Innfelt bryter med skrutilkobling.

Bryteren er en kryssvender, med lys i vippe, og kan benyttes som midtbryter der man ønsker å slå av/på lyset med tre brytere på forskjellige steder. Eksempelvis i trappen, med en bryter i 2.etg, 1.etg og en bryter i kjelleren, eller i en gang der det ønskes bryter for å skru av og på lyset i begge ender og på midten.

Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en flerhullsramme må festeramme L339 (el.nr: 1410770) benyttes.

Kan ombygges til IP44 ved hjelp av IP44 sett el.nr: 1 hull 1410724 / 2 hull: 1410725

## Teknisk spesifikasjon:

Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe.

For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).

Skruterminaler med heiseklemme.

Hullavstand i festeplate: 60mm

Halogenfri.

Kobling 7 - Kryssvender med lys i vippe.

16 A. 250V.

Lysrør 10A.

Innbygningsdybde: 11,5mm.

Kapslingsklasse: IP20.

Avmantlingslengde: 8mm

Antall ledere pr. terminal: 2

Maksimalt moment: 0,8Nm (Ihht IEC 62196-1)

Maksimalt tverrsnitt: 4mm<sup>2</sup>

Farge: Polarhvit

Copyright © 1945-2016 ELKO AS, Sandstuveien 68, 0680 OSLO - Tlf: 67 80 73 00 - E-mail: [elko@elko.no](mailto:elko@elko.no)