



Meny

- [Kontakt oss](#)

Meny

- [Proff](#)
- [Privat](#)

Søk

Hva kan vi hjelpe deg med?

- [Forsiden](#)
- [Våre produkter](#)
- [Kataloger-Brosjyrer-Dokumenter](#)
- [ELKOpedia](#)
- [Om ELKO/Kontakt](#)

Meny

- [Kabler](#)
- [Bokser](#)
- [Brytere](#)
- [Stikkontakter](#)
- [Jordfeilbryter](#)
- [Belysning](#)
- [ELKO Styringssystemer](#)
 - [ELKO Smart Home](#)
 - [ELKO Wireless](#)
 - [WL Kjøkkenpakke rele](#)
 - [WL Kjøkkenpakke LED](#)
 - [WL Trapp / Soverompakke](#)
 - [WL Baderomspakke](#)
 - [WL Stue / Hyttepakke](#)
 - [ELKO Wireless Quick dim](#)
 - [WL Dimmer 250 GLE/I](#)
 - [WL Relé 10A](#)
 - [WL Pluggbar dimmer 250W](#)
 - [WL Pluggbar relé 2300W](#)
 - [WL Fjernkontroll 8 Kanaler](#)
 - [WL Nøkkelring sender 4 kanaler](#)

- [WL kapsling tom](#)
- [Plus WL sentralplate](#)
- [CR2032 batteri til WL bryter](#)
- [WL Testkitt](#)
- [Plus WL bryter 4-kanaler bat.](#)
- [Plus WL bryter 4k dimmer](#)
- [WL Batteri sender 4 kanal](#)
- [WL dimmer 250W](#)
- [Signalbrytere](#)
- [ELKO Living system trådbasert DIN](#)
- [ELKO Living system trådbaserte produkter](#)
- [ELKO Living system alarmkomponenter](#)
- [ELKO Living system tilbehør](#)
- [Termostater](#)
- [Elektronikk](#)
- [Trafo](#)
- [Svakstrømsprodukter](#)
- [Verktøy](#)
- [Utgåtte produkter](#)



WL Baderomspakke

Elnummer: 4541104

Varenummer: EKO05360

EAN: 7020160536013
Pakningsantall:1
Farge: Polarhvit

Dokumenter:

☐ Merk alle

 Qr

☐ [Datasheet4541104.pdf](#) Vis

☐ [FDVdok4541104.pdf](#) Vis

Last ned som ZIP-fil

Produktinformasjon:

Lyspakke for 2 lyssoner. Pakken innholder 1 stk dimmer for LED* (45 411 21) og et 10A Relé (45 411 63) for skjult montasje og 1 stk bryter med 4 knapper (45 411 30) som kan plasseres der du ønsker. Utførelse i ELKO Plus .

* For LED se www.elko.no for oppdatert dimmer tabell og godkjente lampetyper

Teknisk spesifikasjon:

Radiofrekvens: 868MHz, GFSK-modulasjon, data rate 2,4 kbps.
Rekkevidde: 300 m utendørs, 10-50 m innendørs.
BRYTER :
Batteri type: CR2032 (inkludert).
Batteriets levetid: 5-10 år eller 40 000 operasjoner.
DIMMER :
Belastning: 20-250VA LED, glødelamper, elektroniske eller jernkjerne transformatorer.
Elektronisk temperatursikring og kortslutningssikring med automatisk tilbakestilling.
Dimmer krever tilkobling av begge faser, tilkobling med mangetrådet kabel med endehylse.
RELÉ:
Belastning: 20-250VA LED, glødelamper, elektroniske eller jernkjerne transformatorer.
Strømforsyning 110 - 230 V, 50/60 Hz (± 10 %)
Overbelastningsbeskyttelse Termisk sikring
Belastningsområde 110 - 127 V 230 V
- Ohmsk 1270 W 2300 W
- 230V Halogen 1100 W 2000 W
- Jernkjerne transformator 280 VA 500 VA
- Elektronisk transformator 280 VA 500 VA
- Lysstoffrør 500 VA 920 VA
- Ventilasjonsmotor 380 VA 690 VA
Nettsikring Maks. 10 A
Relé krever tilkobling av begge faser, tilkobling med mangetrådet kabel med endehylse.