



Meny

- [Kontakt oss](#)

Meny

- [Proff](#)
- [Privat](#)

Søk

Hva kan vi hjelpe deg med?

- [Forsiden](#)
- [Våre produkter](#)
- [Kataloger-Brosjyrer-Dokumenter](#)
- [ELKOpedia](#)
- [Om ELKO/Kontakt](#)

Meny

- [Kabler](#)
- [Bokser](#)
- [Brytere](#)
- [Stikkontakter](#)
- [Jordfeilbryter](#)
- [Belysning](#)
- [ELKO Styringssystemer](#)
 - [ELKO Smart Home](#)
 - [ELKO Wireless](#)
 - [WL Kjøkkenpakke rele](#)
 - [WL Kjøkkenpakke LED](#)
 - [WL Trapp / Soverompakke](#)
 - [WL Baderomspakke](#)
 - [WL Stue / Hyttepakke](#)
 - [ELKO Wireless Quick dim](#)
 - [WL Dimmer 250 GLE/I](#)
 - [WL Relé 10A](#)
 - [WL Pluggbar dimmer 250W](#)
 - [WL Pluggbar relé 2300W](#)
 - [WL Fjernkontroll 8 Kanaler](#)
 - [WL Nøkkelring sender 4 kanaler](#)

- [WL kapsling tom](#)
- [Plus WL sentralplate](#)
- [CR2032 batteri til WL bryter](#)
- [WL Testkitt](#)
- [Plus WL bryter 4-kanaler bat.](#)
- [Plus WL bryter 4k dimmer](#)
- [WL Batteri sender 4 kanal](#)
- [WL dimmer 250W](#)
- [Signalbrytere](#)
- [ELKO Living system trådbasert DIN](#)
- [ELKO Living system trådbaserte produkter](#)
- [ELKO Living system alarmkomponenter](#)
- [ELKO Living system tilbehør](#)
- [Termostater](#)
- [Elektronikk](#)
- [Trafo](#)
- [Svakstrømsprodukter](#)
- [Verktøy](#)
- [Utgåtte produkter](#)



WL Stue / Hyttepakke

Elnummer: 4541105
 Varenummer: EKO05361
 EAN: 7020160536112
 Pakningsantall: 1
 Farge: Polarhvit

Dokumenter:

- ☐ Merk alle Qr
- ☐ [Datasheet4541105.pdf](#) Vis
- ☐ [FDVdok4541105.pdf](#) Vis

Produktinformasjon:

Lyspakke med 3 lyssoner. Pakken er en ferdig programmert styringspakke som ikke krever installasjonsjobb. Bryter er en trådløs bryter med 4 knapper (45 411 30) som kan plasseres der du ønsker. Med bryter kan du styre 4 lysscenarioer der alle lyssonene styres likt til 0 % -25 % -50 % -100 % lysnivå. Med fjernkontrollen kan hver lyssone dimmes individuelt samt 2 scenarioer, henholdsvis 'ALT AV' og en 'ALT PÅ'. Utførelse i ELKO Plus PH. Pakken består av 3 stk pluggbare stikkontakter (45 411 50) med 250W dimmer som settes i eksisterende stikk-/vegguttak), en bryter med 4 knapper (45 411 30) og en fjernkontroll (45 411 60).

Teknisk spesifikasjon:

Radiofrekvens: 868MHz, GFSK-modulasjon, data rate 2,4 kbps.

Rekkevidde: 300 m utendørs, 10-50 m innendørs.

BRYTER :

Batteri type: CR2032 (inkludert).

Batteriets levetid: 5-10 år eller 40 000 operasjoner.

Tetningsgrad: IP20.

FJERNKONTROLL:

Batteri type: 2 stk. AAA LR03 (inkludert).

Batteriets levetid: 5-10 år eller 40 000 operasjoner.

PLUGGBAR DIMMER :

Belastning: 20-250VA glødelamper, elektroniske eller jernkjerne transformatorer.

Elektronisk temperatursikring og kortslutningssikring med automatisk tilbakestilling.

Elektronisk strømsikring med hel utkobling og tilbakestilling ved nytt påslag.

Maks sikring 13A

Copyright © 1945-2016 ELKO AS, Sandstuveien 68, 0680 OSLO - Tlf: 67 80 73 00 - E-mail: elko@elko.no